



Roger sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
woj. pomorskie
Polska

www.roger.pl
roger@roger.pl
sprzedaz@roger.pl
+48 55 272 0132

CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER

Ogólne warunki cennika:
Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k. dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl
Zastrzeżenia:
Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.
Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl .

ZMIANY		
Rewizja	Data	Sekcja
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
A	31.01.2026	VISO EX
A	31.01.2026	VISO EX
A	31.01.2026	VISO EX
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
SYSTEM RACS 4		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
A	31.01.2026	Akcesoria kontroli dostępu
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
A	31.01.2026	Depozytory kluczy
A	31.01.2026	Depozytory kluczy
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCP		
A	31.01.2026	Wszystkie sekcje
A	31.01.2026	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4
USŁUGI		
A	31.01.2026	Usługi
PRODUKTY WYCOFYWANE		
A	31.01.2026	Produkty wycofywane
A	31.01.2026	Produkty wycofywane
#Koniec dokumentu#		

Zmiana
S 5
Wzrost cen: średnio od 4% do 6%
Dodano: LIV-VISO-EX-GCAC
Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: LIC-VISO-EX-VC-ATRK
Zmiana opisu: LIC-VISO-EX-PCA
v1.6
Wzrost cen: średnio od 7% do 8%
Wzrost cen: średnio od 5% do 7%
N RACS
Wzrost cen: średnio od 5% do 10%
Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: ASCD-1
M RKDS
Wzrost cen: średnio o 3%
Obniżka ceny dla Opcji ND
Zmiana opisów: RKD32-SE, RKD32-SE-24, RKD32-SE-16, RKD32-SE-8, RKD24CT-SE, RKD24CT-SE-16, RKD24CT-SE-8
PU
Wzrost cen: średnio o 5%
RCPM4
Wzrost cen: średnio od 5% do 6%
Zmiana opisu: RCPM4-UPG
Wzrost cen
Wzrost cen: średnio o 5%
Dodano: ASCD-1, LIC-VISO-EX-VC-ATRK

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5		
SPRZĘT		
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0		
MC16-PAC-ST-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A	1595,0
MC16-PAC-ST-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	2415,0
MC16-PAC-ST-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	2995,0
MC16-PAC-ST-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3385,0
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0		
MC16-PAC-ST-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1135,0
MC16-PAC-ST-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	1525,0
MC16-PAC-ST-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	1915,0
MC16-PAC-ST-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	2305,0
MC16-PAC-ST-5	Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść	2695,0
MC16-PAC-ST-6	Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść	3085,0
MC16-PAC-ST-7	Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść	3475,0
MC16-PAC-ST-8	Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść	3865,0
MC16-PAC-ST-9	Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść	4255,0
MC16-PAC-ST-10	Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść	4645,0
MC16-PAC-ST-11	Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść	5035,0
MC16-PAC-ST-12	Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść	5425,0
MC16-PAC-ST-13	Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść	5815,0
MC16-PAC-ST-14	Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść	6205,0
MC16-PAC-ST-15	Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść	6595,0
MC16-PAC-ST-16	Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść	6985,0
MC16-PAC-ST-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o 1 przejście	430,0
LIC-MC16-DWG	Downgrade licencji kontrolera MC16-PAC-ST do v1.6, licencja na 1 przejście	115,0
LIC-MC16-UPG	Upgrade licencji kontrolera MC16-PAC v1.6, licencja na 1 przejście	115,0
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0		
MC16-PAC-EX-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A	2040,0
MC16-PAC-EX-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	3300,0
MC16-PAC-EX-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	4320,0
MC16-PAC-EX-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	5150,0
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0		
MC16-PAC-EX-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1580,0
MC16-PAC-EX-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	2410,0
MC16-PAC-EX-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	3240,0
MC16-PAC-EX-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	4070,0
MC16-PAC-EX-5	Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść	4900,0
MC16-PAC-EX-6	Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść	5730,0
MC16-PAC-EX-7	Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść	6560,0

MC16-PAC-EX-8	Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść	7390,0
MC16-PAC-EX-9	Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść	8220,0
MC16-PAC-EX-10	Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść	9050,0
MC16-PAC-EX-11	Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść	9880,0
MC16-PAC-EX-12	Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść	10710,0
MC16-PAC-EX-13	Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść	11540,0
MC16-PAC-EX-14	Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść	12370,0
MC16-PAC-EX-15	Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść	13200,0
MC16-PAC-EX-16	Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść	14030,0
MC16-PAC-EX-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście	880,0
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1	Licencja za 1 przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX	440,0
Serwisowy kontroler dostępu		
MC16-SVC	Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16	750,0
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych		
MC16-EVC-8	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter	2500,0
MC16-EVC-16	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter	3650,0
MC16-EVC-32	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra	5400,0
MC16-EVC-64	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra	8200,0
Kontrolery automatyki budynkowej		
MC16-BAC-8	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki	1250,0
MC16-BAC-16	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki	1650,0
MC16-BAC-32	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki	2300,0
MC16-BAC-64	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki	3450,0
Parkingowe kontrolery dostępu		
MC16-AZC-1	Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście	2400,0
MC16-AZC-2	Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia	2850,0
MC16-AZC-3	Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia	3300,0
MC16-AZC-4	Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia	3750,0
MC16-AZC-5	Kontroler parkingowy; licencja na 5 przejść	4200,0
MC16-AZC-6	Kontroler parkingowy; licencja na 6 przejść	4650,0
MC16-AZC-7	Kontroler parkingowy; licencja na 7 przejść	5100,0
MC16-AZC-8	Kontroler parkingowy; licencja na 8 przejść	5550,0
MC16-AZC-9	Kontroler parkingowy; licencja na 9 przejść	6000,0
MC16-AZC-10	Kontroler parkingowy; licencja na 10 przejść	6450,0
MC16-AZC-11	Kontroler parkingowy; licencja na 11 przejść	6900,0
MC16-AZC-12	Kontroler parkingowy; licencja na 12 przejść	7350,0
MC16-AZC-13	Kontroler parkingowy; licencja na 13 przejść	7800,0
MC16-AZC-14	Kontroler parkingowy; licencja na 14 przejść	8250,0
MC16-AZC-15	Kontroler parkingowy; licencja na 15 przejść	8700,0
MC16-AZC-16	Kontroler parkingowy; licencja na 16 przejść	9150,0
MC16-AZC-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście	490,0
Kontrolery dostępu do szafek		
MC16-LRC-16	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek	1650,0
MC16-LRC-32	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki	2200,0
MC16-LRC-64	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki	3400,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO		
MCT12E-BK	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	275,0
MCT12E-BK-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	360,0
MCT12E	Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	315,0

MCT12E-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	400,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS		
MCT62E	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	245,0
MCT64E-IO	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	400,0
MCT66E-IO	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	335,0
MCT68ME-IO-I	Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja wewnętrzna	920,0
MCT68ME-IO-O	Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną	1230,0
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO		
MCT12M-BK	Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	330,0
MCT12M	Terminal dostępu z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	390,0
MCT12M-BK-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	430,0
MCT12M-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	480,0
MCT12M-BK-DES-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	710,0
MCT12M-DES-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	750,0
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS		
MCT80M	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	460,0
MCT80M-BLE	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	940,0
MCT82M-BK	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	450,0
MCT82M-BK-W	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT82M-BK-IO	Terminal dostępu bez klawiatury; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	525,0
MCT82M	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	485,0

MCT82M-W	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT82M-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	610,0
MCT82M-IO-CH	Kieszonka na kartę; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	720,0
MCT84M-BK	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	450,0
MCT84M	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	490,0
MCT84M-BK-W	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT84M-W	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT84M-BK-QB	Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	1950,0
MCT88M-IO	Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; RS485; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	1430,0
MD70	Graficzny panel dotykowy 7"; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet	4200,0
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS		
OSR80M-BLE	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	940,0
OSR88M-IO	Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 linie wejściowe; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza QUADRUS	1430,0
Interfejsy		
MCI-3	Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokoły OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC	265,0
MCI-3-LCD	Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokoły komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC	275,0
MCI-5	Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokoły Wiegand; zasilanie 12 VDC	255,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)		
MCX2D	Ekspander 2 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	340,0
MCX4D	Ekspander 4 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	510,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda		
MCX102-BRD	Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit	420,0
MCX402-BRD	Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda	575,0
Ekspandery we/wy uniwersalne		

MCX2-BRD	Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	310,0
MCX8-BRD	Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	890,0
Ekspandery do zamków bezprzewodowych		
MCX16-AP-2	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych	1300,0
MCX16-AP-4	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych	2000,0
MCX16-AP-8	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych	3450,0
MCX16-AP-LIC-1	Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio	540,0
MCX16-UZ-2	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych	1300,0
MCX16-UZ-4	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych	2000,0
MCX16-UZ-8	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych	3450,0
MCX16-UZ-LIC-1	Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Clex	540,0
Zasilacze		
PS2D	Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A	160,0
PS4D	Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A	180,0
PS8D	Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A	230,0
PS1A-LCK	Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC	130,0
PSD4D	Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	275,0
Obudowy		
ME-40-24V	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; zasilacz 24V/2,2A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm	460,0
ME-40	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm	390,0
ME-43	Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm	510,0
ME-43-S	Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/4 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm	870,0
ME-44-S	Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/10 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x682x100 mm	1530,0
Czytniki biometryczne		
<i>UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem</i>		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	przejdź do arkusza
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	przejdź do arkusza
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	przejdź do arkusza
RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	przejdź do arkusza
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	przejdź do arkusza
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	przejdź do arkusza

Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	przejdź do arkusza
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	przejdź do arkusza
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	przejdź do arkusza
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	przejdź do arkusza
AX-16	Karta pamięci	przejdź do arkusza
IOS-1	Symulator we/wy	przejdź do arkusza
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	przejdź do arkusza
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozapczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	przejdź do arkusza
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	przejdź do arkusza
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	przejdź do arkusza
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	przejdź do arkusza
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	przejdź do arkusza
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na krótszym boku	przejdź do arkusza
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczepek na obu bokach	przejdź do arkusza
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	przejdź do arkusza
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	przejdź do arkusza

NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	przejdź do arkusza
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)		
DB-6A-PL	Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5 v2. W skład tablicy wchodzi: kontroler MC16-SVC; moduł ekspandera MCX8-BRD; czytniki: MCT84M-BK-QB, MCT12M-IO, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M; bezdotykowy przycisk wyjścia CEB12; czytnik administratora RUD-3-DES; interfejsy komunikacyjne MCI-3, MCI-7 i RUD-1	8700,0
PDK-2-STK	Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5	4300,0
PDK-2-DBB	Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK	4500,0
OPROGRAMOWANIE		
RogerVDM		
RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
Klucz licencji		
RLK-1	Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC	490,0
VISO ST		
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)		
LIC-VISO-START-ST	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach	Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-ST	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach	990,0
LIC-VISO-ST-16AD	Licencja na dodatkowe 16 przejść	890,0
LIC-VISO-ST-32AD	Licencja na dodatkowe 32 przejścia	1520,0
LIC-VISO-ST-64AD	Licencja na dodatkowe 64 przejścia	2620,0
LIC-VISO-ST-100U	Licencja na dodatkowych 100 użytkowników	680,0
LIC-VISO-ST-500U	Licencja na dodatkowych 500 użytkowników	1360,0
LIC-VISO-ST-1000U	Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników	2200,0
LIC-VISO-ST-1WS	Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO	785,0
LIC-VISO-ST-WEB	Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web	890,0
LIC-VISO-ST-MOB	Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS)	890,0
LIC-VISO-ST-1CS	Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny	2200,0
LIC-VISO-ST-SATEL	Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	1570,0
LIC-VISO-ST-CCTV	Licencja na integrację programową z CCTV	1570,0
LIC-VISO-ST-VMM	Licencja na moduł obsługi gości	1780,0
LIC-VISO-ST-CDSG	Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach	1570,0
VISO-ST-RKD32-LIC	Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja	3900,0
LIC-VISO-ST-RCC512	Licencja umożliwiająca zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC512 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy kontroler szafkowy RCC512 wymagana jest osobna licencja	3900,0
VISO EX		
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji		

LIC-VISO-EX-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obsługę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu)	3600,0
LIC-VISO-EX-16AD	Licencja na dodatkowe 16 przejść	1800,0
LIC-VISO-EX-32AD	Licencja na dodatkowe 32 przejścia	3290,0
LIC-VISO-EX-64AD	Licencja na dodatkowe 64 przejścia	6280,0
LIC-VISO-EX-128AD	Licencja na dodatkowe 128 przejść	11050,0
LIC-VISO-EX-100U	Licencja na dodatkowych 100 użytkowników	1380,0
LIC-VISO-EX-500U	Licencja na dodatkowych 500 użytkowników	2870,0
LIC-VISO-EX-1000U	Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników	4450,0
LIC-VISO-EX-5000U	Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników	16000,0
LIC-VISO-EX-10000U	Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników	25500,0
LIC-VISO-EX-1WS	Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO	1650,0
LIC-VISO-EX-1CS	Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny	4600,0
LIC-VISO-EX-IS	Licencja na Serwer Integracji	
LIC-VISO-EX-100OBJ	Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach	1120,0
LIC-VISO-EX-500OBJ	Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach	4350,0
LIC-VISO-EX-1000OBJ	Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach	7100,0
LIC-VISO-EX-PCA	Licencja na 1 partycję oraz 1 stację operatora VISO	5650,0
LIC-VISO-EX-VMM	Licencja na obsługę Modułu Gości	4000,0
LIC-VISO-EX-WSOG	Licencja na obsługę Systemu Obsługi Gościa; aplikacja webowa	14900,0
LIC-VISO-EX-CDSG	Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach	2900,0
LIC-VISO-EX-EVK	Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE Access	42900,0
LIV-VISO-EX-GCAC	Licencja na obsługę systemu wind KONE poprzez protokół GCAC	42900,0
LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF	Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF	20900,0
LIC-VISO-EX-EVO	Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis	42900,0
LIC-VISO-EX-EVS	Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler	42900,0
LIC-VISO-EX-XPRO	Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone	10500,0
LIC-VISO-EX-ANSE	Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems	3900,0
LIC-VISO-EX-TARV	Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud	10500,0
LIC-VISO-EX-WINGUARD	Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis	10500,0
LIC-VISO-EX-VENO	Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy Polon-Alfa	7700,0
LIC-VISO-EX-NAPA	Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group	6500,0
LIC-VISO-EX-C4	Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet	6500,0
LIC-VISO-EX-LUXR	Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo	3900,0
LIC-VISO-EX-CORT	Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group	3900,0
LIC-VISO-EX-URVE	Licencja na integrację z oprogramowaniem URVE Smart Office firmy Eveo	9500,0
LIC-VISO-EX-ZONIFERO	Licencja na integrację z oprogramowaniem Zonifero	9500,0
LIC-VISO-EX-IUTECH	Licencja na integrację z oprogramowaniem IU TECHNOLOGY	9500,0
LIC-VISO-EX-GEMOS	Licencja na integrację z platformą PSIM Gemos firmy Ela-compil	10500,0
LIC-VISO-EX-SATEL	Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	2650,0
LIC-VISO-EX-GIAS	Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
LIC-VISO-EX-CCTV	Licencja na integrację programową z CCTV	2650,0
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK	Licencja na integrację z systemem ZSRK	8900,0
LIC-VISO-EX-APBG	Licencja na Anti-Passback Globalny	5200,0

LIC-VISO-EX-PZ	Licencja na obsługę Stref Obwodowych	5200,0
LIC-VISO-EX-VC-LDAP	Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP)	15500,0
LIC-VISO-EX-BFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	9100,0
LIC-VISO-EX-SFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	9100,0
LIC-VISO-EX-PFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
LIC-VISO-EX-SCHFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	9100,0
LIC-VISO-EX-HFAS	Licencja na integrację z systemem SSP ESSER firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
VISO-EX-RKD32-LIC	Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja	4990,0
LIC-VISO-EX-RCC512	Licencja umożliwiająca zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC512 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy kontroler szafkowy RCC512 wymagana jest osobna licencja	4990,0
LIC-VISO-EX-UPG	Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji	
RACS Point		
RACS Point	Aplikacja terminala dostępu MD70	Bezpłatny
RCP Master 4		
RCP Master 4	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy	przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#		

UWAGI	Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)	
NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6		
SPRZĘT		
Zestawy kontroli dostępu		
MC16-PAC-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1	1760,0
MC16-PAC-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	2720,0
MC16-PAC-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3430,0
MC16-PAC-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3980,0
Kontrolery dostępu		
MC16-PAC-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1300,0
MC16-PAC-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	1830,0
MC16-PAC-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	2350,0
MC16-PAC-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	2900,0
MC16-PAC-5	Sieciowy kontroler dostępu dla 5 przejść	3370,0
MC16-PAC-6	Sieciowy kontroler dostępu dla 6 przejść	3895,0
MC16-PAC-7	Sieciowy kontroler dostępu dla 7 przejść	4420,0
MC16-PAC-8	Sieciowy kontroler dostępu dla 8 przejść	4945,0
MC16-PAC-9	Sieciowy kontroler dostępu dla 9 przejść	5470,0
MC16-PAC-10	Sieciowy kontroler dostępu dla 10 przejść	5995,0
MC16-PAC-11	Sieciowy kontroler dostępu dla 11 przejść	6520,0
MC16-PAC-12	Sieciowy kontroler dostępu dla 12 przejść	7045,0
MC16-PAC-13	Sieciowy kontroler dostępu dla 13 przejść	7570,0
MC16-PAC-14	Sieciowy kontroler dostępu dla 14 przejść	8095,0
MC16-PAC-15	Sieciowy kontroler dostępu dla 15 przejść	8620,0
MC16-PAC-16	Sieciowy kontroler dostępu dla 16 przejść	9145,0
MC16-PAC-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC o 1 przejście	570,0
OPROGRAMOWANIE		
VISO		
Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5		
LIC-VISO-EX-AD	Licencja za przejście	540,0
LIC-VISO-EX-IS-50	Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników	5900,0
LIC-VISO-EX-IS-100	Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników	7850,0
LIC-VISO-EX-IS-250	Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników	10200,0
LIC-VISO-EX-IS-500	Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników	13900,0
LIC-VISO-EX-IS-1000	Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników	18500,0
LIC-VISO-EX-IS-2000	Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników	24500,0
LIC-VISO-EX-IS-4000	Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników	32500,0
LIC-VISO-EX-IS-8000	Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników	42800,0
LIC-VISO-EX-IS-NL	Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników	60000,0
LIC-VISO-ST-IS-ANSE	Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET	4200,0
LIC-VISO-IS-TARV	Licencja na integrację z Argus RV TELBUD	10700,0
LIC-VISO-IS-NAPA	Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group	7000,0
LIC-VISO-IS-C4	Licencja na integrację z systemem C4	7000,0
LIC-VISO-ST-IS-LUXR	Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO	4200,0
LIC-VISO-ST-IS-CORT	Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL	4200,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4		
SPRZĘT		
Centrale systemu		
CPR32-NET-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie	1500,0
CPR32-SE-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie	720,0
Standardowe kontrolery dostępu		
PR311SE	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	520,0
PR311SE-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	500,0
PR411DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	510,0
PR411DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR	460,0
PR611	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	530,0
PR611-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	750,0
PR621	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	500,0
Zaawansowane kontrolery dostępu		
PR102DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	410,0
PR102DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR	390,0
PR302	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	610,0
PR312EM	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	610,0
PR312EM-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	590,0
PR312MF	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE i klawiaturą	660,0
PR312MF-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE	630,0
PR402DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	610,0
PR402DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR	570,0
PR402DR-12VDC	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC	560,0
PR402DR-12V-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC	510,0
PR602LCD-DT-I	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD	1330,0
PR602LCD-DT-O	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa	1450,0
PR612	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	610,0
PR622	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	590,0
Zestawy kontroli dostępu		
PR411DR-SET	Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR411DR-BRD oraz zasilacza 24 V/50 W osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej ME-40. Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej i może pomieścić akumulator awaryjny 7 Ah/12 V.	850,0
PR402DR-SET	Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR402DR-BRD oraz zasilacza 24 V/50 W osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej ME-40. Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej i może pomieścić akumulator awaryjny 7 Ah/12 V.	970,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz		
PRT12LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	265,0
PRT12LT-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	235,0
PRT62LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	235,0
PRT64LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	260,0
PRT66LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	235,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej		
PRT12EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	330,0
PRT12EM-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	310,0

PRT62EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	295,0
PRT64EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	325,0
PRT64EM-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	495,0
PRT66EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	305,0
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
PRT82MF	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	435,0
PRT82MF-BK	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS	410,0
PRT82MF-W	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT82MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT84MF	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa	435,0
PRT84MF-BK	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	410,0
PRT84MF-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT84MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT12MF-R4	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych	395,0
PRT12MF-R4-BK	Czytnik zbliżeniowy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych	360,0
PRT12MF-DES	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą	730,0
PRT12MF-DES-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire	685,0
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®		
PRT84ME	Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne	620,0
Ekspandery		
XM-2DR	Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN	280,0
XM-8DR-BRD	Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy	470,0
Interfejsy komunikacyjne		
MCI-2	Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC	260,0
UT-2USB	Interfejs USB-RS485	260,0
UT-4DR	Interfejs komunikacyjny TCP/IP – RS485	470,0
Czytniki biometryczne		
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	przejdź do arkusza
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	przejdź do arkusza

RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	przejdź do arkusza
RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	przejdź do arkusza
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	przejdź do arkusza
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	przejdź do arkusza
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	przejdź do arkusza
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	przejdź do arkusza
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	przejdź do arkusza
AX-16	Karta pamięci	przejdź do arkusza
IOS-1	Symulator we/wy	przejdź do arkusza
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	przejdź do arkusza
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	przejdź do arkusza
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	przejdź do arkusza
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	przejdź do arkusza
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	przejdź do arkusza
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	przejdź do arkusza
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza

Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na krótszym boku	przejdź do arkusza
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczepek na obu bokach	przejdź do arkusza
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	przejdź do arkusza
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	przejdź do arkusza
NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	przejdź do arkusza
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczepek na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczepek na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE		
PR Master	Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4	Bezpłatny
RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
RARC	Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF	Bezpłatny
RogerISP	Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4	Bezpłatny
RCP Master 4	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy	przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4		
RACS4-INT-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	180,0
RACS4-INT-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	590,0
RACS4-APE-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY)	360,0
RACS4-APE-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY)	1065,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS		
Czytniki biometryczne		
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	1880,0
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	2100,0
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	300,0
RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	810,0
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	1170,0
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	270,0
Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	40,0
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	325,0
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	325,0
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	235,0
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	20,0
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	45,0
AX-16	Karta pamięci	190,0
IOS-1	Symulator we/wy	35,0
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	75,0
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozapetu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	245,0
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	4,7
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	4,7
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	5,9
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	16,8
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	6,1
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	6,1
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	7,5
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	9,0
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	13,7
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	14,0
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	20,9
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	7,9
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	9,2
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	14,0

Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku	3,3
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku	3,9
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku	3,9
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach	3,3
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	2,5
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	7,7
NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	10,3
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	11,1
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	8,9
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS		
Depozytory kluczy		
RKD32-SE	Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC	26750,0
RKD32EXT	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE	20700,0
RKD32-SE-24	Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC	22300,0
RKD32EXT-24	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE	16650,0
RKD32-SE-16	Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC	18200,0
RKD32EXT-16	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE	12700,0
RKD32-SE-8	Depozytor kluczy z 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC	13950,0
RKD32EXT-8	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32-SE	8750,0
RKD24CT-SE	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC	27350,0
RKD24CT-EXT	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	21450,0
RKD24CT-SE-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC	21150,0
RKD24CT-EXT-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	15700,0
RKD24CT-SE-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, 10 calowym dotykowym panelem sterującym i czytnikiem MIFARE®; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC	14950,0
RKD24CT-EXT-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami, bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	10000,0
Opcja SG	Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SD oraz ND; produkcja na zamówienie	990,0
Opcja SD	Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND, oraz SG; produkcja na zamówienie	990,0
Opcja ND	Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SD oraz SG; produkcja na zamówienie	100,0

Opcja MK	Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32-SE, RKD32EXT, RKD24CT-SE oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie	1500,0
RKD32-MK-KEY	Zapasowy klucz do wkładki Master Key	270,0
RKD32KF	Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie	430,0
RKD32-UPG	Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy	
Systemy szafkowe, skrytkowe		
RCC512	Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 7"; praca autonomiczna	4150,0
RCC512-O	Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 10"; praca autonomiczna	4600,0
Licencje		
RKD32-SI-LIC	Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	
RKD32-AW-LIC	Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	1450,0
RCC512-SI-LIC	Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja	
RCC512-AW-LIC	Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej	2550,0
RCC512-1C-LIC	Licencja na obsługę 1 szafki	120,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU		
Zamki apartamentowe		
ADL-2-L	Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz	1100,0
ADL-2-R	Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz	1100,0
Zamki elektroniczne		
SL2000B	Wewnętrzny zamek szyfrowy	185,0
SL2000E	Zewnętrzny zamek szyfrowy	215,0
SL2000F	Wewnętrzny zamek szyfrowy	215,0
SL2000F-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	305,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4		
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4		
RCPM4-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
RCPM4-25	Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa	1950,0
RCPM4-50	Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa	3900,0
RCPM4-100	Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa	5400,0
RCPM4-250	Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa	8100,0
RCPM4-500	Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa	12000,0
RCPM4-1000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	18050,0
RCPM4-2000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	27050,0
RCPM4-4000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	
RCPM4-1WS	Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska	
RCPM4-UPG	Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej (z uwzględnieniem liczby stanowisk roboczych) a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej	
RCPM4-WEB-25	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,17 zł	1250,0
RCPM4-WEB-50	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,17 zł	2500,0
RCPM4-WEB-100	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,08 zł	3700,0
RCPM4-WEB-250	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,87 zł	5600,0
RCPM4-WEB-500	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,39 zł	8350,0
RCPM4-WEB-1000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,04 zł	12500,0
RCPM4-WEB-2000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,78 zł	18700,0
RCPM4-WEB-4000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników	

RCPM-v3to4	Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji	
Klucz licencji		
RLK-1	Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC	490,0
USŁUGI		
USR-6	Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta	przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
USŁUGI		
USR-1	Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin)	4000,0
USR-2	Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin)	2000,0
USR-3	Warsztaty w siedzibie klienta w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin)	4000,0
USR-4	Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger	
USR-5	Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 400,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 500,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 600,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty	
USR-6	Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta	1990,0
USR-7	Usługa rekonfiguracji systemu na obiekcie	
Wykonanie produktu w wersji specjalnej	Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 5000,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl	
#Koniec dokumentu#		

PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
PRODUKTY WYCOFYWANE		
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu		
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
PRT42LT-B	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe	225,0
PRT64MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą	360,0
ME-2-D	Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403 x 326 x 130 mm	735,0
ME-5-S	Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400 x 665 x 135 mm	1525,0
ME-8	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000	375,0
UT-2	Interfejs RS232-RS485	255,0
HRT82FK	Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych	305,0
XM-2DR-BRD	Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR	245,0
PATROL II LCD	Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatory AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.)	1030,0
PK-2	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem	30,0
PK-3	Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego	40,0
Patrol Master 3	Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD	Bezpłatny
ASCD-1	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem	1400,0
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
MC16-HRC-1	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój	1240,0
MC16-HRC-2	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje	1755,0
MC16-HRC-3	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje	2260,0
MC16-HRC-4	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje	2785,0
MCT82M-IO-HR	Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE	685,0
MCT86M-IO-CH-HR	Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne, 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	885,0
LIC-VISO-EX-VC-ATRK	Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia	6100,0
RUD-6-LKY	Sprzętowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do portu USB komputera PC	350,0
#Koniec dokumentu#		