

BCS **ULTRA**
FLEX

2026



CENNIK
BCS ULTRA | FLEX

KWIECIEŃ

AKTUALIZACJA: 01.04.2026



BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.




W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
ROZWIĄZANIA ULTRA	5
REJESTRATORY	5
MACIERZE DYSKOWE	7
KAMERY IP	8
KLAWIATURY STERUJĄCE	20
AKCESORIA BCS ULTRA	21
ROZWIĄZANIA FLEX	25
REJESTRATORY	25
KAMERY	26
AKCESORIA BCS FLEX	33
KABLE UTP	34
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	35
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	35
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	36
OPROGRAMOWANIE	37

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedazowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nssystem.pl oraz www.bcs.pl.

BCS
MOBILCAM

ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Włłącznik nadprądowy Schneider 1P Włłącznik nadprądowy Schneider 2P Przekaznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Włłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF













BCS MANAGER

Charakterystyka:







Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwi łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.






REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ROZWIĄZANIA SERWEROWE SVR					
BCS-U-SVR25608R-4KR**	256	<ul style="list-style-type: none"> Serwer VMS, procesor Intel Xeon 4210 2.26 10C/20T 8 GB RAM DDR4-2666 MT/s RDIMM System Windows Server 2016 Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Obsługa 256 kanałów IP Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA Hot Swap Obsługa RAID 5/6 Pasmo przychodzące max. 1024 Mb/s Wyj. wideo VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD 4× RJ-45 10/100/1000 Mb/s ONVIF, obsługa kamer innych producentów Redundantne zasilanie 2× 100~240V AC max. 750W Warunki pracy 10°C~+35°C max. 90% RH Wymiary 482 × 717,6 × 86,8 mm waga 34,5 kg obudowa 2U 	12014	77 309,00 zł	95 090,07 zł
		  			
BCS-U-SVR6408R-4KR**	64	<ul style="list-style-type: none"> Serwer VMS, procesor Intel i5-10500 3.1GHz 16GB RAM DDR4 PC-25600 System Windows 10 Enterprise Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Obsługa 64 kanałów IP Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA Hot Swap Obsługa RAID 1/5/10 Pasmo przychodzące max. 400 Mb/s Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD 2× USB 2, 3× USB 3, 1× USB 3 C, 3× eSATA ONVIF, obsługa kamer innych producentów Redundantne zasilanie 2× 100~240V AC max. 120W Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH Wymiary 482,6 × 537 × 88 mm waga 12,6 kg obudowa 2U 	12016	20 275,00 zł	24 938,25 zł
		  			
ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR					
BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2×12TB)* **	64	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 64 / 32 kanałowy Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA Obsługa RAID 1 / 5 / 6 / 10 Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx Pasmo przychodzące max. 540 Mb/s / 370 Mb/s Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 	12001	25 045,00 zł	30 805,35 zł
BCS-U-NVR6408R-A-4K(2×12TB)*		<ul style="list-style-type: none"> Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 	12000	22 249,00 zł	27 366,27 zł
BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB)* **	32	<ul style="list-style-type: none"> Odtwarzanie synchroniczne max. 64 / 32 kan Fisheye Dewarping Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Interfejsy 2× USB 2, 1× USB 3, 4× eSATA Port szeregowy RS232, RS485 Wej. i wyj. audio Wej. i wyj. alarmowe Sieć Client 1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s Sieć Video in 3× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 2× SFP ONVIF, obsługa kamer innych producentów Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne) Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH Wymiary 482,6 × 529,5 × 88 mm waga 12 kg obudowa 2U 	12003	21 539,00 zł	26 492,97 zł
BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB)*		<ul style="list-style-type: none"> Wymiary 482,6 × 529,5 × 88 mm waga 12 kg obudowa 2U 	12002	20 255,00 zł	24 913,65 zł
		   <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2× 12TB) oraz BCS-U-NVR6408R-A-4K(2× 12TB) dostarczane są z dyskami twardymi o łącznej pojemności 24TB – 2× 12TB Rejestratory BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB) oraz BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1× 8TB</p>			

* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu
** na zamówienie

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB)*	36	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 32 / 16 kanałowy Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Możliwość zamontowania 6 dysków twardej SATA Obsługa RAID 1 Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx Pasma przychodzące max. 370 Mbpx / 320 Mb/s Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 Odtwarzanie synchroniczne max. 32/16 kan Fisheye Dewarping Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Interfejsy 2x USB 2, 1x USB 3, 4x eSATA Port szeregowy RS232, RS485 Wej. i wyj. audio Wej. i wyj. alarmowe Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s Wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W/200W ONVIF, obsługa kamer innych producentów Zasilanie 100~240V AC Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH Wymiary 430 x 420 x 88 mm waga 6.75 kg obudowa 2U <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB) oraz BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1x 8TB</p>	12004	12 529,00 zł	15 410,67 zł
BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB)*, **	16		12005	11 149,00 zł	13 713,27 zł
					
					
					
BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)*	16	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 16 / 8 / 4 kanałowy Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Możliwość zamontowania 2 dysków twardej SATA Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx Pasma przychodzące max. 320 Mb/s / 270 Mb/s / 160Mb/s Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 Wyj. wideo HDMI 4K / VGA 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 Odtwarzanie synchroniczne max. 16 / 8 / 4 kan Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Interfejsy 1x USB 2, 1x USB 3, 1x eSATA Port szeregowy RS232 Wyj. audio Wej. i wyj. alarmowe Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s Wbudowany 8 / 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/50W/30W ONVIF, obsługa kamer innych producentów Zasilanie 12V DC + 48V DC Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH Wymiary 300 x 231 x 62 mm waga 2.3 kg obudowa 1.5U <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB), BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB) oraz BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 6TB – 1x 6TB</p>	12007	7 405,00 zł	9 108,15 zł
BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB)*	16		12009	5 879,00 zł	7 231,17 zł
BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB)*, **	4		12011	5 355,00 zł	6 586,65 zł
					
					
BCS-U-SNVR0801-8P	8	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 8 / 4 kanałowy Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Możliwość zamontowania 1 dysku twardego SATA Maksymalna rozdzielczość nagrywania 8 Mpx Pasma przychodzące max. 100 Mb/s / 64 Mb/s Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 Wyj. wideo HDMI / VGA 1920x1200 / 1920x1080 / 1680x1050 / 1600x1200 Odtwarzanie synchroniczne max. 8 / 4 kan Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Interfejsy 2x USB 2 Sieć Client 1x RJ-45 10/100/100 Mb/s Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/30W ONVIF, obsługa kamer innych producentów Zasilanie 48-56V DC Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH Wymiary 205 x 44.5 x 216.4 mm waga 1.2 kg obudowa smart 	12013	2 555,00 zł	3 142,65 zł
BCS-U-SNVR0401-4P	4		12015	1 755,00 zł	2 158,65 zł
					






* cena uwzględnia HDD o pojemności opisanej w specyfikacji produktu
** na zamówienie

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
MACIERZE DYSKOWE DO SVR				
BCS-U-SHDD4    	<ul style="list-style-type: none"> • Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-SVR • Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5" • 1x eSATA • Obsługa RAID 1 / 5 / 10 • Maksymalny transfer 3 Gbps • Zasilanie 100~240V AC max. 40W • Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH • Wymiary 480 × 346 × 44 mm waga 6.4 kg • Obudowa 1U 	12008	1 855,00 zł	2 281,65 zł ^C
MACIERZE DYSKOWE DO NVR				
BCS-U-NHDD4    	<ul style="list-style-type: none"> • Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-NVR • Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5" • 1x eSATA • Obsługa RAID 1 / 5 / 10 • Maksymalny transfer 3 Gbps • Zasilanie 100~240V AC max. 40W • Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH • Wymiary 480 × 346 × 44 mm waga 6.4 kg • Obudowa 1U 	12010	1 855,00 zł	2 281,65 zł ^C






KAMERY





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOGNISKOWE					
BCS-U-TIP38VSR6-Ai2     	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny Kąt widzenia H: 45°~110.4° V: 25.2°~57.7° D: 51.8°~133.8° Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@30fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 13.2W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy 	13133	4 445,00 zł	5 467,35 zł
BCS-U-TIP68VSR4   	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x Kąt widzenia H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1° Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W Obudowa IP67 IK10 	12022	2 279,00 zł	2 803,17 zł
BCS-U-TIP66VSR6-Ai2     	6	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny Kąt widzenia H: 45°~110.4° V: 25.2°~57.7° D: 51.8°~133.8° Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3328×1872@30fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy 	13134	4 329,00 zł	5 324,67 zł
BCS-U-TIP65VSR4-Ai2   	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x Kąt widzenia 4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° Kąt widzenia 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6° Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy 	12023	2 485,00 zł	3 056,55 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
	5	<ul style="list-style-type: none"> • NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)×1944(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4-3.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Przysłona DC-Iris • Kąt widzenia: [4:3 mode] Wide : 101.2°(H) 72.6°(V) 137.4°(D) Tele : 30.4°(H) 22.8°(V) 38°(D) [16:9 mode] Wide : 101.7°(H) 53.3°(V) 121.6°(D) Tele : 30.2°(H) 17°(V) 34.7°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • Strumień główny: 2592×1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 40m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTSP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMT, P, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 12W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 90% RH • Wymiary: 89.3×89.3×277.6mm • Waga: 1.29 kg • Zoom optyczny: 5x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy 	13542	3 145,00 zł	3 868,35 zł
	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5x • Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107° • Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) • Funkcje BLC , WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • 2592×1944@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W • Obudowa IP67 IK10 	12024	2 155,00 zł	2 650,65 zł
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x • Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W • Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12180	2 505,00 zł	3 081,15 zł
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3x • Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W • Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12181	2 619,00 zł	3 221,37 zł

















Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p>BCS-U-TIP62VSR4</p>    	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera tubowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 2.8-12 mm zoom 4× • Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App(iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W • Obudowa IP67 IK10 	12025	1 975,00 zł	2 429,25 zł 



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-U-TIP38FSR3   	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 3.3 mm Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7° Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W Obudowa IP67 IK10 	12026	1 675,00 zł	2 060,25 zł
BCS-U-TIP35FSR3   	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9° Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.9W Obudowa IP67 IK10 	12027	1 445,00 zł	1 777,35 zł
BCS-U-TIP32FSR3-Ai2    	2	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2° Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W Obudowa IP66 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12182	2 165,00 zł	2 662,95 zł
BCS-U-TIP32FSR3    	2	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3° Czułość 0.1Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W Obudowa IP66 IK10 	12028	899,00 zł	1 105,77 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY					
BCS-U-PDIP4x5VSR3-Ai2 	5	<ul style="list-style-type: none"> • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 4x1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)x1944(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 3.3-7.02 mm • Apertura: F1.8-2.74 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: Wide : 96°(H), 69.8°(V), 127.8°(D) Tele : 42.4°(H), 31.8°(V), 53.2°(D) • Czulość kamery: 0.1Lux(F1.8) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30-1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592x1944 / 2592x1456 / 1920x1440 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 640x360 • Strumień główny: 2592x1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 30m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: FIPS 140-3 Level 3, Digest authentication, Password Protection, Brute force delay protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 21W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C-+55°C max 90% RH • Wymiary: Ø258x122mm • Waga: 2.8 kg • Zoom optyczny: 2x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznanie obiektów: Rozpoznanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13543	7 235,00 zł	8 899,05 zł
   					




KAMERY FISHEYE					
BCS-U-FIP512FWR2 	12	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera typu FishEye IP 12 Mpx 2944(H)x2944(V) • Przetwornik 1/2.3" CMOS Progressive Scan • Obiektyw stały 1.6 mm • Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180° • Czulość 0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R • 2944x2944 / 2208x2208 / 2944x1472 / 1472x1472 / 768x768 / 736x736 / 768x384 • 2944x2944@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W • Obudowa IP67 IK10 	12029	3 109,00 zł	3 824,07 zł
BCS-U-FIP55FWR2 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera typu FishEye IP 5 Mpx 2560(H)x2048(V) • Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw stały 1.5 mm • Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180° • Czulość 0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R • 2560x2048 / 1920x1536 / 2560x1024 / 1280x1024 / 640x512 / 640x256 • 2560x2048@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W • Obudowa IP67 IK10 	12030	2 929,00 zł	3 602,67 zł
 					



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-U-DIP68VSR6-Ai2     	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8° Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@30fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android) Sieć RJ-45 10/100 Mbps Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy 	13135	3 995,00 zł	4 913,85 zł
BCS-U-DIP68VSR4   	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x Kąt widzenia H: 32.6°–110.6° V: 18.3°–57.3° D: 37.4°–134.1° Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 14.4W Obudowa IP67 IK10 	12031	2 050,00 zł	2 521,50 zł
BCS-U-DIP65VSR4-Ai2     	6	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8° Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3328×1872@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 13.2W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy 	13136	3 875,00 zł	4 766,25 zł
BCS-U-DIP65VSR4-Ai2   	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 2.7–13.5mm zoom 5x 4:3 H: 30.4°–101.2° V: 22.8°–72.5° D: 38°–137.4° 16:9 H: 30.4°–101.2° V: 17°–53.3° D: 34.7°–121.6° Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W Obudowa IP67 IK10 Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy 	12032	2 159,00 zł	2 655,57 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p>BCS-U-DIP65VSR4-Ai2(2)</p> 	5	<ul style="list-style-type: none"> • NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)×1944(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4~3.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Prysłona DC-Iris • Kąt widzenia: [4:3 mode] Wide : 101.2°(H) 72.5°(V) 137.4°(D) Tele : 30.4°(H) 22.8°(V) 38°(D) [16:9 mode] Wide : 101.2°(H) 53.3°(V) 121.6°(D) Tele : 30.4°(H) 17°(V) 34.7°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • Strumień główny: 2592×1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 40m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 13.2W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 90% RH • Wymiary: Ø155×104.4mm • Waga: 1 kg • Zoom optyczny: 5x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy 	13544	2 829,00 zł	3 479,67 zł
   					
<p>BCS-U-DIP65VSR4</p> 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 3~13.5 mm zoom 4.5x • Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107° • Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) • Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • 2592×1944@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W • Obudowa IP67 IK10 	12033	2 095,00 zł	2 576,85 zł
 					
<p>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2</p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera kopułowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 2.8~12 mm zoom 4x • Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W • Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12183	2 505,00 zł	3 081,15 zł
  					
<p>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2-0722</p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 7~22 mm zoom 3x • Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W • Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12184	2 619,00 zł	3 221,37 zł
  					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-DIP62VSR4 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) • Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 2.8-12 mm zoom 4× • Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116° • Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności • Obsługa 4 strumieni kodowania • 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 • 1920×1080@30 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W • Obudowa IP67 IK10 	12034	1 915,00 zł	2 355,45 zł 




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-U-DIP38FSR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 3.3 mm Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7° Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 3840×2160@15 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W Obudowa IP67 IK10 	12035	1 555,00 zł	1 912,65 zł
BCS-U-DIP35FSR3 	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9° Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W Obudowa IP67 IK10 	12036	1 375,00 zł	1 691,25 zł
BCS-U-DIP32FSR3-Ai2 	2	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2° Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W Obudowa IP66 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12185	2 165,00 zł	2 662,95 zł
BCS-U-DIP32FSR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3° Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W Obudowa IP66 IK10 	12037	1 129,00 zł	1 388,67 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-U-EIP65VSR5-Ai2	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 3.2~10.5 mm zoom 3× 4:3 H: 28.2°~98.9° V: 21.2°~71.1° D: 35.3°~133.8° 16:9 H: 28.2°~98.9° V: 15.9°~52.2° D: 32.4°~117.9° Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12064	2 965,00 zł	3 646,95 zł
  					


KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-U-EIP35FSR3-Ai2	5	<ul style="list-style-type: none"> Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V) Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw stały 2.8 mm 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123° Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog Obsługa 4 strumieni kodowania 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 2592×1944@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W Obudowa IP67 IK10 <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12065	2 849,00 zł	3 504,27 zł
  					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PTZ					
	8	<ul style="list-style-type: none"> • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.5–260 mm • Apertura: F 1.69–4.92 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) Tele : 1.79°(H), 1.00°(V), 2.08°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.69) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 • Strumień główny: 3840×2160@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 400m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 55.9W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 40× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwędanie • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów: Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13545	16 745,00 zł	20 596,35 zł
	8	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera obrotowa PTZ IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) • Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 6.5–202 mm zoom 31× • Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7° • Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS • Obsługa 4 strumieni kodowania • 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 • 3840×2160@15 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) • Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka • PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° • TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip • 256 presetów 	12038	12 405,00 zł	15 258,15 zł
	8	<ul style="list-style-type: none"> • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.91–214.64 mm • Apertura: F 1.36–4.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D)Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3840×2160@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 300m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 53.1W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 31× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~190° • Funkcje automatyki: 256 presetów <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13546	13 755,00 zł	16 918,65 zł

















Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p>BCS-U-SIP6640SR40-Ai2</p>     	6	<ul style="list-style-type: none"> Linia produktowa: BCS ULTRA • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan Piksele: 3328(H)×1872(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.5–260 mm • Apertura: F 1.69–4.92 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) Tele : 1.79°(H), 1.00°(V), 2.08°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.69) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32 Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3328 x 1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3328x1872@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 400m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 55.9W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 40× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtrągnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwendanie • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtrągnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów: Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13547	15 545,00 zł	19 120,35 zł
<p>BCS-U-SIP6631SR30</p>   	6	<ul style="list-style-type: none"> Kamera obrotowa PTZ IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 6.5–202 mm zoom 31× Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7° Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS Obsługa 4 strumieni kodowania 3328x1872 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 3328x1872@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów, auto-tracking 	12039	10 789,00 zł	13 270,47 zł
<p>BCS-U-SIP6631SR30(2)</p>     	6	<ul style="list-style-type: none"> NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3328(H)×1872(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.91~214.64 mm • Apertura: F 1.36~4.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D) Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3328 x 1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3328x1872@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 300m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 53.1W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 31× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~190° • Funkcje automatyki: 256 presetów <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13548	11 959,00 zł	14 709,57 zł









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-SIP6436SR40-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Kamera obrotowa PTZ IP 4 Mpx 2688(H)×1520(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 6.91~248.76 mm zoom 36× H:61.8°~2.4° V:36.3°~1.3° D:70.3°~2.7° Czułość 0.06Lux(F1.35) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS, defog Obsługa 4 strumieni kodowania 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 2688×1520@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 400 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12012	9 209,00 zł	11 327,07 zł
BCS-U-SIP6236SR35 	2	<ul style="list-style-type: none"> Kamera obrotowa PTZ IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V) Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan Obiektyw motozoom 6~216 mm zoom 36× H:57.4°~1.9° V:33.1°~1.1° D:65.2°~2.2° Czułość 0.02Lux(F1.36) 0Lux(IR) Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS Obsługa 4 strumieni kodowania 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240 1920×1080@30 fps Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 350 m 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe Obsługa kart microSD do 512GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) Sieć RJ-45 10/100 Mb/s Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka PAN 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) 0°~360° TILT 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip 256 presetów 	12040	6 699,00 zł	8 239,77 zł
BCS-U-SIP1521SR10-Ai2 	5	<ul style="list-style-type: none"> NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksle: 2592(H)×1944(V) Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 5.33~111.93 mm • Apertura: F1.67~F3.69 • Focus: Auto / manual • Iris: DC Iris (Hall Sensor) • Kąt widzenia: Wide : 54.8°(H), 41.7°(V), 67.2°(D) Tele : 3.3°(H), 2.5°(V), 4.1°(D) • Czułość kamery: 0.13Lux(F1.67) 0Lux(B/W,IR) • Balans biał: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 4:3 mode : 30fps : 2592 x 1944(WDR) 16:9 mode : 30fps : 2592 x 1456(WDR) 4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960x 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwni • Rodzaj oświetlacz: IR LED • Zasięg IR: 100m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: PoE(802.3at) • Pobór mocy: max 16.8W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • Warunki pracy: -30°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: 0173.65mm×173.5mm • Waga: 2.37 kg • Zoom optyczny: 21× Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: 0°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwendanie • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13549	5 859,00 zł	7 206,57 zł





KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-U-KN 	<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura sieciowa z wyświetlaczem LCD kompatybilna z BCS-U-NVR i PTZ 1× USB 2, 1× USB 3, joystick 1 wejście i 1 Wyj. audio 2× RS485 RJ-45 10/100/1000 Mb/s Zasilanie 48V DC / PoE(802.3af) warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH wymiary 376.9×177.6×95 mm waga 1.1kg 	12006	1 575,00 zł	1 937,25 zł
--	--	-------	-------------	-------------

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA BCS ULTRA				
BCS-U-BA 	• Adapter tub	12041	165,00 zł	202,95 zł 
BCS-U-DA 	• Adapter kopuł	12043	330,00 zł	405,90 zł 
BCS-U-BDA 	• Adapter dużych kopuł	12044	165,00 zł	202,95 zł 
BCS-U-FA 	• Adapter fisheye	12045	330,00 zł	405,90 zł 
BCS-U-AFA 	• Adapter kątowy fisheye	12046	165,00 zł	202,95 zł 
BCS-U-CDA 	• Adapter sufitowy kopuł	12047	145,00 zł	178,35 zł 
BCS-U-CBDA 	• Adapter sufitowy dużych kopuł	12048	145,00 zł	178,35 zł 
BCS-U-CFA 	• Adapter sufitowy fisheye	12050	145,00 zł	178,35 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-CPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter sufitowy rurkowy 	12051	240,00 zł	295,20 zł ^C
BCS-U-RCBDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter sufitowy wpuszczany dużych kopuł 	12049	440,00 zł	541,20 zł ^C
BCS-U-WPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter ścienny rurowy 	12052	135,00 zł	166,05 zł ^C
BCS-U-EA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter narożny 	12053	120,00 zł	147,60 zł ^C
BCS-U-PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter słupowy 	12054	155,00 zł	190,65 zł ^C
BCS-U-WSDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter ścienny PTZ 	12055	365,00 zł	448,95 zł ^C
BCS-U-CPA390 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter rurowy sufitowy 390 mm 	12056	410,00 zł	504,30 zł ^C
BCS-U-CPA168 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter rurowy sufitowy 168 mm 	12057	555,00 zł	682,65 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-U-ESDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter narożny PTZ 	12058	285,00 zł	350,55 zł 
BCS-U-PSDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter słupowy PTZ 	12059	240,00 zł	295,20 zł 

BCS

ULTRA



Tworzymy obraz
zgodnie ze sztuką






www.bcs.pl


www.facebook.com/bcspl




REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR					
BCS-F-NVR7008	70	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy Możliwość instalacji 8 dysków o pojemności do 24TB każdy Zgodność z NDAA 	12196	16 929,00 zł	20 822,67 zł ^C
BCS-F-NVR3508	35	<ul style="list-style-type: none"> Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH) System operacyjny Linux Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem Zdalny dostęp VNC, DWSservice Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA) 	12195	15 329,00 zł	18 854,67 zł ^C
					
BCS-F-NVR7004	70	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy Możliwość instalacji 4 dysków o pojemności do 24TB każdy Zgodność z NDAA 	11766	15 999,00 zł	19 678,77 zł ^C
BCS-F-NVR3504	35	<ul style="list-style-type: none"> Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH) System operacyjny Linux Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem Zdalny dostęp VNC, DWSservice Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA) 	11765	13 299,00 zł	16 357,77 zł ^C
					
BCS-F-NVR1001	10	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator IP 10-kanałowy Możliwość instalacji 1 dysku o pojemności do 24TB Zgodność z NDAA Procesor Intel Core N100 System operacyjny Linux Podgląd na jednej karcie do 10 kanałów max 2 karty podglądu Odtwarzanie do 10 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (P2P / TCP) Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem Zdalny dostęp VNC, DWSservice 	13102	4 729,00 zł	5 816,67 zł ^C
					









STACJE KOMPUTEROWE DO PODGLĄDU

BCS-F-STATION		<ul style="list-style-type: none"> Stacja komputerowa do podglądu systemów CCTV marki BCS Zgodność z NDAA Procesor Intel Core i7 System operacyjny Linux + oprogramowanie BCS MANAGER Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128 Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP) Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP Podgląd, E-mapa, integracja tekstu z obrazem Zdalny dostęp VNC do rejestratorów FLEX Dostęp do zaawansowane funkcji inteligentnej analizy z kamer 	12394	11 819,00 zł	14 537,37 zł ^C
					
* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA STACJI KOMPUTEROWEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI MONITOROWYMI WG INDYWIDUALNEJ WYCENY (MAX. DO 8 MONITORÓW)					

KARTA ROZSZERZEŃ WYJŚĆ HDMI DO BCS-F-STATION

BCS-F-4XHDMI		<ul style="list-style-type: none"> Taktowanie rdzenia 1395 MHz Złącze PCI-E 16x ver.3.0 Chipset nVidia nVidia RTX Pamięć DDR6 8GB szyna pamięci 128-bit Taktowanie pamięci 10000MHz Porty wideo 4 x Mini Display Port Aktywne chłodzenie Taktowanie rdzenia 1065 MHz Obsługa DirectX12, OpenGL 4.6 Wymiary 156x69mm <p>(Karty mają miniDisplayPort (mDP). Żeby to był HDMI trzeba stosować przejściówki)</p>	12756	3 000,00 zł	3 690,00 zł ^C
					
















KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – PANORAMICZNE					
BCS-F-PTIP1X8FWR3-Ai2	8	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP panoramiczna Ai • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 21.9W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11709	4 295,00 zł	5 282,85 zł C
   					
BCS-F-PTIP1X8FWR3	8	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP panoramiczna • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 21.9W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11710	2 649,00 zł	3 258,27 zł C
   					













Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE					
BCS-F-DIP4X5VS 	4x 5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa Przetwornik 4x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 4x obiektyw motozoom 2.8~8 mm F1.6 kąt widzenia H: 51°~93° V: 39°~68° D: 64°~119° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.1Lux(F1.6) Mechaniczny filtr podczernieni ICR Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI 4x wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 1000 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3bt) max. 31W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11711	6 689,00 zł	8 227,47 zł
BCS-F-DIP2X5VSR2 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczernieni ICR Promiennik podczernieni 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI 2x wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 25.4W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11712	3 850,00 zł	4 735,50 zł
BCS-F-DIP2X5FSR2-Ai2 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczernieni ICR Promiennik podczernieni 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11713	3 729,00 zł	4 586,67 zł
BCS-F-DIP2X5FSR2 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) 2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczernieni ICR Promiennik podczernieni 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11714	2 649,00 zł	3 258,27 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-TIP58VSR5-Ai2   	8	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840x2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.4W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11686	4 175,00 zł	5 135,25 zł C
BCS-F-TIP55VSR5-Ai2   	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592x1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11687	3 725,00 zł	4 581,75 zł C
BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650    	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592x1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11688	4 515,00 zł	5 553,45 zł C

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-F-TIP48VSR4   	8	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840×2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 • kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 16.4W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11689	2 575,00 zł	3 167,25 zł
BCS-F-TIP45VSR4   	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11690	1 995,00 zł	2 453,85 zł
BCS-F-TIP45VSR4-0650    	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592×1944 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11691	2 470,00 zł	3 038,10 zł
BCS-F-TIP42VSR4    	2	<ul style="list-style-type: none"> • Tubowa kamera IP • Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 1920×1080 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kąt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.02Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczerwieni ICR • Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.3W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11692	1 605,00 zł	1 974,15 zł






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE					
BCS-F-FIP512FR2    	12	<ul style="list-style-type: none"> • Kopułowa kamera IP fisheye 360° • Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3008x3000 (1~25 fps) • Obiektyw stały 2.1 mm F2.2 kąt widzenia H: 185° V: 185° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczernieni ICR • Wbudowany promiennik podczernieni IR LED 20 m • Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP66 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11707	2 465,00 zł	3 031,95 zł C
BCS-F-FIP55FR2    	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kopułowa kamera IP fisheye 360° • Przetwornik 1/1.8" 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 2592x1944 (1~25 fps) • Obiektyw stały 1.55 mm F2.5 kąt widzenia H: 185° V: 185° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.39Lux(F2.5) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczernieni ICR • Wbudowany promiennik podczernieni IR LED 20 m • Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 100 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.7W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP66 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11708	1 875,00 zł	2 306,25 zł C
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-DIP58VSR4-Ai2    	8	<ul style="list-style-type: none"> • Kopułowa kamera IP Ai • Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840x2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczernieni ICR • Wbudowany promiennik podczernieni IR LED 40 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 12.5W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11695	3 415,00 zł	4 200,45 zł C
BCS-F-DIP48VSR3   	8	<ul style="list-style-type: none"> • Kopułowa kamera IP • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Obsługa 3 strumieni wideo • 3840x2160 (1~25 fps) • Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9° • Migawka 1/15~1/32000s • Czulość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) • Mechaniczny filtr podczernieni ICR • Wbudowany promiennik podczernieni IR LED 30 m • Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI • Wbudowane gniazdo microSD • 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe • RJ45 1000 Mb/s • Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W • Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH • Obudowa metalowa IP67, IK10 • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11696	2 035,00 zł	2 503,05 zł C







Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-F-DIP28FSR3    	8	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 3840x2160 (1~25 fps) Obiektyw motozoom 2.8 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°-98.4° V: 25.9°-54.6° D: 52.3°-112.9° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 1000 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11699	1 815,00 zł	2 232,45 zł
BCS-F-DIP15FSR2-Ai2    	5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Ai Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) Obiektyw stały 2.8 mm F2.2 kąt widzenia H: 97.7° V: 73° D: 121.8° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.16Lux(F2.2) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus) Wbudowane gniazdo microSD 1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 9.6W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11700	2 895,00 zł	3 560,85 zł
BCS-F-DIP15FSR2    	5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Wbudowane gniazdo microSD RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.2W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11701	1 215,00 zł	1 494,45 zł
BCS-F-DIP12FSR2    	2	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 1920x1080 (1~25 fps) Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI Wbudowane gniazdo microSD Wbudowany mikrofon RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11702	1 045,00 zł	1 285,35 zł





















Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-F-EIP45VSR4   	5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.5W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11703	1 569,00 zł	1 929,87 zł
BCS-F-DIP15FSR2-Ai2   	2	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 1920x1080 (1~25 fps) Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kąt widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.04Lux(F1.8) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.6W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11700	1 215,00 zł	1 494,45 zł
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-F-EIP15FSR3   	5	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 2592x1944 (1~25 fps) Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.8W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11705	1 375,00 zł	1 691,25 zł
BCS-F-EIP12FSR3   	2	<ul style="list-style-type: none"> Kopułowa kamera IP Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Obsługa 3 strumieni wideo 1920x1080 (1~25 fps) Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128° Migawka 1/15~1/32000s Czułość 0.04Lux(F2.0) 0Lux(IR) Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI RJ45 100 Mb/s Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH Obudowa metalowa IP67, IK10 Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) 	11706	979,00 zł	1 204,17 zł

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA BCS FLEX				
BCS-F-ADE01	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX	11715	195,00 zł	239,85 zł C
				
BCS-F-ADE02	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX	11716	99,00 zł	121,77 zł C
				
BCS-F-ADE03	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych serii BCS FLEX	11717	109,00 zł	134,07 zł C
				
BCS-F -AT01	• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer tubowych serii BCS FLEX	11718	239,00 zł	293,97 zł C
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC	10024	442,00 zł	543,66 zł C
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 			
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH	10025	487,00 zł	599,01 zł C
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 			
BCS-U/UTP-CAT5E-PE	KABEL U/UTP kat.5E PE	10026	470,00 zł	578,10 zł C
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PE • Klasa: D • Zastosowanie: zewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 			
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC	10027	692,00 zł	851,16 zł C
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 			
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH	10028	770,00 zł	947,10 zł C
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE(2) 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280×800, karta microSD 8GB, zasilanie DC 12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC 24V / 2A OUT, DC 12V / 3A OUT, USB DC 5V / 2A OUT, audio IN / OUT, CVBS IN / OUT, RJ-45 TDR, PoE, UTP / SCAN, obsługa ANALOG do 8 Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	12293	1 830,00 zł	2 250,90 zł C
BCS-MS7.0LCD-PRO 	MONITOR SERWISOWY ALL-IN-ONE Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200; wej. / wyj. HDMI 4K, wej. wideo VGA; obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu; Wi-Fi analyzer 2.4G / 5G, Wi-Fi Hotspot; wyj. DC 12V 3A / DC 24V 2A / PoE DC 48V 30W; obsługa kamer analog HD TVI / CVI / AHD 8 Mpx; aplikacje sieciowe – test sieci; cyfrowy multimetr – V AC / DC; rezystancja; ciągłość; dioda; pojemność; miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; test TDR UTP/RJ-45; PoE test; TDR2.0, audio test; PTZ control; media player; karta microSD; zasilanie 12V DC; wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h; wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm / 0.95 kg.	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł C
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł C
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł C
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45×80-G 	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45×80-B (DTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (DTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł A

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”.	10474	495,00 zł	608,85 zł 
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10822	639,00 zł	785,97 zł 
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”. Zestaw działa na okablowaniu do 100 m.	10823	319,00 zł	392,37 zł 
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”. Zestaw działa na okablowaniu do 50 m.	11050	209,00 zł	257,07 zł 
BCS-UTP-KVM-4K 	BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	10209	789,00 zł	970,47 zł 
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł 
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”.	9770	190,00 zł	233,70 zł 
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł 
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgąszczacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł 
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł 

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS MANAGER	OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER			
	<p>KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA</p> <ul style="list-style-type: none"> wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domene; możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; <p>KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; <p>REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE</p> <ul style="list-style-type: none"> możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; źródła alarmów: detekcja ruchu, zastożenie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołanie presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumienia; każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji <p>TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA</p> <ul style="list-style-type: none"> zbudowane z sekwencji widoków; możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; zadanie w pełnym ekranie; odświeża „zgubione” strumienie <p>PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA</p> <ul style="list-style-type: none"> podtrzymywanie strumienia; nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; terminarz dla nagrań; czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania <p>RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR</p> <ul style="list-style-type: none"> generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; <p>ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią pożądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; <p>CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE</p> <ul style="list-style-type: none"> aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji <p>USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI</p> <ul style="list-style-type: none"> ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, wideodomofonu; import/eksport konfiguracji aplikacji; ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; <p>PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS</p> <ul style="list-style-type: none"> wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; zmiana serwera P2P w urządzeniach; kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; <p>KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; <p>NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA NAPISÓW NA OBRAZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji 			

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączenie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA	
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.



BCS-MON7600B-2
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



SYSTEM WIELORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74