



Intelligence for Building

Roger sp. z o.o. sp. k.

Gościszewo 59

82-400 Sztum

woj. pomorskie

Polska

www.roger.pl

roger@roger.pl

sprzedaz@roger.pl

+48 55 272 0132

CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER

Ogólne warunki cennika:

Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)

Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT

Transport firmą spedycyjną DHL

Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych

Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje

Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k.
dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl

Zastrzeżenia:

Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.

Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

ZMIANY		
Rewizja	Data	Sekcja
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 3		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
A	28.02.2025	Kontrolery pokoju hotelowego
A	28.02.2025	Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS
A	28.02.2025	Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda
A	28.02.2025	VISO EX
A	28.02.2025	Klucz licencji
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
SYSTEM RACS 4		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
A	28.02.2025	Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
A	28.02.2025	Ekspandery
A	28.02.2025	Interfejsy komunikacyjne
A	28.02.2025	Kontrola dostępu i automatyka w hotelach
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
A	28.02.2025	Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
A	28.02.2025	Akcesoria kontroli dostępu
A	28.02.2025	Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY F		
A	28.02.2025	Wszystkie sekcje
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW		
A	28.02.2025	Cały arkusz
USŁUGI		
A	28.02.2025	Usługi
A	28.02.2025	Usługi
PRODUKTY WYCOFYWANE		
A	28.02.2025	Produkty wycofywane
A	28.02.2025	Produkty wycofywane

A	28.02.2025	Produkty wycofywane
#Koniec dokumentu#		

Zmiana

§ 5

Wzrost cen: średnio od 4% do 6%

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
wszystkie kontrolery serii MC16-HRC

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
MCT82M-IO-HR, MCT86M-IO-CH-HR

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
MCX402-1-KIT

Dodano: LIC-VISO-EX-WSOG, LIC-VISO-EX-
URVE, LIC-VISO-EX-ZONIFERO, LIC-VISO-EX-
IUTECH, LIC-VISO-EX-GEMOS, LIC-VISO-EX-
HFAS

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
RUD-6-LKY

v1.6

Wzrost cen: średnio od 7% do 8%

Wzrost cen: średnio o 5%

Dodano: PRT12MF-R4, PRT12MF-R4-BK

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
XM-2DR-BRD

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
UT-2

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
PR821-CH, HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB

W RACS

Wzrost cen: średnio o 5%

Dodano: NC-2

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane:
ME-1, ME-8

Usunięto z oferty: MFC-4

W RKDS

Wzrost cen: średnio o 5%

PU

Wzrost cen: średnio o 5%

RCPM4

Wzrost cen: średnio o 5%

OW

Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane

Wzrost cen: średnio od 35% do 45%

Dodano: USR-7

Wzrost cen: średnio o 5%

Dodano: HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB, MC16-
HRC-1, wszystkie kontrolery serii MC16-HRC,
MCT82M-IO-HR, MCT86M-IO-CH-HR, MCX402-1-
KIT, ME-1, ME-8, PATROL II LCD, Patrol Master
3, PK-2, PK-3, PR821-CH, RUD-6-LKY, UT-2, XM-
2DR-BRD

Usunięto z oferty: ME-14-24V, ME-15, ME-17,
PRT12MF, PRT12MF-BK, PRT62MF, PRT66MF,
RWL-1-SL-LI, RWL-1-SL-LO, RWL-1-SL-RI, RWL-
1-SL-RO, RWL-2-SL-L, RWL-2-SL-R

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5		
SPRZĘT		
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0		
MC16-PAC-ST-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A	1520,0
MC16-PAC-ST-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	2300,0
MC16-PAC-ST-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	2855,0
MC16-PAC-ST-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3230,0
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0		
MC16-PAC-ST-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1085,0
MC16-PAC-ST-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	1460,0
MC16-PAC-ST-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	1835,0
MC16-PAC-ST-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	2210,0
MC16-PAC-ST-N	Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16)	710,0+(N x 375,0)
MC16-PAC-ST-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o 1 przejście	415,0
LIC-MC16-DWG	Downgrade licencji kontrolera MC16-PAC-ST do v1.6, licencja na 1 przejście	110,0
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0		
MC16-PAC-EX-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A	1925,0
MC16-PAC-EX-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	3110,0
MC16-PAC-EX-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 3 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	4070,0
MC16-PAC-EX-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A	4850,0
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0		
MC16-PAC-EX-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1490,0
MC16-PAC-EX-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	2270,0
MC16-PAC-EX-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	3050,0
MC16-PAC-EX-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	3830,0
MC16-PAC-EX-N	Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16)	710,0+(N x 780,0)
MC16-PAC-EX-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście	820,0
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1	Licencja za 1 przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX	405,0
Serwisowy kontroler dostępu		
MC16-SVC	Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16	740,0
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych		
MC16-EVC-8	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter	2400,0
MC16-EVC-16	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter	3500,0
MC16-EVC-32	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra	5200,0
MC16-EVC-64	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra	7850,0
Kontrolery automatyki budynkowej		

MC16-BAC-8	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki	1200,0
MC16-BAC-16	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki	1600,0
MC16-BAC-32	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki	2200,0
MC16-BAC-64	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki	3300,0
Parkingowe kontrolery dostępu		
MC16-AZC-1	Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście	2320,0
MC16-AZC-2	Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia	2740,0
MC16-AZC-3	Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia	3160,0
MC16-AZC-4	Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia	3580,0
MC16-AZC-N	Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16)	1900,0+(N x 420,0)
MC16-AZC-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście	450,0
Kontrolery dostępu do szafek		
MC16-LRC-16	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek	1550,0
MC16-LRC-32	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki	2100,0
MC16-LRC-64	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki	3200,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO		
MCT12E-BK	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	260,0
MCT12E-BK-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	340,0
MCT12E	Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	300,0
MCT12E-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	380,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS		
MCT62E	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	235,0
MCT64E-IO	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	380,0
MCT66E-IO	Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; praca w warunkach zewnętrznych	320,0
MCT68ME-IO-I	Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja wewnętrzna	880,0
MCT68ME-IO-O	Terminal dostępu; EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); klawiatura; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza RADIUS; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną	1180,0
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO		
MCT12M-BK	Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	315,0
MCT12M	Terminal dostępu z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	370,0
MCT12M-BK-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	410,0
MCT12M-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	455,0

MCT12M-BK-DES-IO	Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	680,0
MCT12M-DES-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych	720,0
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS		
MCT80M	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	430,0
MCT80M-BLE	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	880,0
MCT82M-BK	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	430,0
MCT82M-BK-W	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT82M-BK-IO	Terminal dostępu bez klawiatury; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	500,0
MCT82M	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	460,0
MCT82M-W	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT82M-IO	Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	580,0
MCT82M-IO-CH	Kieszka na kartę; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	680,0
MCT84M-BK	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	430,0
MCT84M	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	470,0
MCT84M-BK-W	Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT84M-W	Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
MCT84M-BK-QB	Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	1850,0
MCT88M-IO	Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; RS485; Ethernet; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	1350,0
MD70	Graficzny panel dotykowy 7"; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet; WiFi	4000,0
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS		

OSR80M-BLE	Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	880,0
OSR88M-IO	Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 linie wejściowe; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza QUADRUS	1350,0
Interfejsy		
MCI-3	Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokół OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC	250,0
MCI-3-LCD	Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokół komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC	260,0
MCI-5	Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokół Wiegand; zasilanie 12 VDC	240,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)		
MCX2D	Ekspander 2 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	320,0
MCX4D	Ekspander 4 przejść; dystrybucja zasilania; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	480,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda		
MCX102-BRD	Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit	400,0
MCX402-BRD	Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda	550,0
Ekspandery we/wy uniwersalne		
MCX2-BRD	Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	295,0
MCX8-BRD	Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	830,0
Ekspandery do zamków bezprzewodowych		
MCX16-AP-2	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych	1250,0
MCX16-AP-4	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych	1940,0
MCX16-AP-8	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych	3330,0
MCX16-AP-LIC-1	Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio	520,0
MCX16-UZ-2	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych	1250,0
MCX16-UZ-4	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych	1940,0
MCX16-UZ-8	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Clex, licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych	3330,0
MCX16-UZ-LIC-1	Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Clex	520,0
Zasilacze		
PS2D	Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A	150,0
PS4D	Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A	170,0
PS8D	Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A	220,0
PS1A-LCK	Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC	125,0
PSD4D	Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	265,0
Obudowy		
ME-40-24V	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; zasilacz 24V/2,2A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm	435,0
ME-40	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 mm	370,0
ME-43	Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm	485,0

ME-43-S	Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/4 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 mm	830,0
ME-44-S	Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/10 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x682x100 mm	1450,0
Czytniki biometryczne		
<i>UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem</i>		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	przejdź do arkusza
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	przejdź do arkusza
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	przejdź do arkusza
RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	przejdź do arkusza
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	przejdź do arkusza
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	przejdź do arkusza
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	przejdź do arkusza
ASCD-1	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem	przejdź do arkusza
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	przejdź do arkusza
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	przejdź do arkusza
AX-16	Karta pamięci	przejdź do arkusza
IOS-1	Symulator we/wy	przejdź do arkusza
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	przejdź do arkusza
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	przejdź do arkusza
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	przejdź do arkusza
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	przejdź do arkusza

EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	przejdź do arkusza
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	przejdź do arkusza
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczepek na krótszym boku	przejdź do arkusza
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczepek na obu bokach	przejdź do arkusza
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	przejdź do arkusza
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	przejdź do arkusza
NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	przejdź do arkusza
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczepek na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczepek na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)		
DB-6A-PL	Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5 v2. W skład tablicy wchodzi: kontroler MC16-SVC; moduł ekspandera MCX8-BRD; czytniki: MCT84M-BK-QB, MCT12M-IO, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M; bezdotykowy przycisk wyjścia CEB12; czytnik administratora RUD-3-DES; interfejsy komunikacyjne MCI-3, MCI-7 i RUD-1	8300,0
PDK-2-STK	Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5	4100,0
PDK-2-DBB	Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK	4300,0
OPROGRAMOWANIE		
RogerVDM		
RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
Klucz licencji		
RLK-1	Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC	490,0
VISO ST		
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)		
LIC-VISO-START-ST	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach	Bezpłatny

LIC-VISO-BASE-ST	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach	950,0
LIC-VISO-ST-16AD	Licencja na dodatkowe 16 przejść	850,0
LIC-VISO-ST-32AD	Licencja na dodatkowe 32 przejścia	1450,0
LIC-VISO-ST-64AD	Licencja na dodatkowe 64 przejścia	2500,0
LIC-VISO-ST-100U	Licencja na dodatkowych 100 użytkowników	650,0
LIC-VISO-ST-500U	Licencja na dodatkowych 500 użytkowników	1300,0
LIC-VISO-ST-1000U	Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników	2100,0
LIC-VISO-ST-1WS	Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO	750,0
LIC-VISO-ST-WEB	Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web	850,0
LIC-VISO-ST-MOB	Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS)	850,0
LIC-VISO-ST-1CS	Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny	2100,0
LIC-VISO-ST-SATEL	Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	1500,0
LIC-VISO-ST-CCTV	Licencja na integrację programową z CCTV	1500,0
LIC-VISO-ST-VMM	Licencja na moduł obsługi gości	1700,0
LIC-VISO-ST-CDSG	Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach	1500,0
VISO-ST-RKD32-LIC	Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja	3700,0

VISO EX

Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji

LIC-VISO-EX-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX	Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obsługę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu)	3400,0
LIC-VISO-EX-16AD	Licencja na dodatkowe 16 przejść	1700,0
LIC-VISO-EX-32AD	Licencja na dodatkowe 32 przejścia	3100,0
LIC-VISO-EX-64AD	Licencja na dodatkowe 64 przejścia	5900,0
LIC-VISO-EX-128AD	Licencja na dodatkowe 128 przejść	10400,0
LIC-VISO-EX-100U	Licencja na dodatkowych 100 użytkowników	1300,0
LIC-VISO-EX-500U	Licencja na dodatkowych 500 użytkowników	2700,0
LIC-VISO-EX-1000U	Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników	4200,0
LIC-VISO-EX-5000U	Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników	15000,0
LIC-VISO-EX-10000U	Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników	24000,0
LIC-VISO-EX-1WS	Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO	1550,0
LIC-VISO-EX-1CS	Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny	4350,0
LIC-VISO-EX-IS	Licencja na Serwer Integracji	
LIC-VISO-EX-100OBJ	Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach	1050,0
LIC-VISO-EX-500OBJ	Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach	4100,0
LIC-VISO-EX-1000OBJ	Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach	6650,0
LIC-VISO-EX-PCA	Licencja na 1 partycję	3800,0
LIC-VISO-EX-VC-ATRK	Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia	5800,0
LIC-VISO-EX-VMM	Licencja na obsługę Modułu Gości	3800,0
LIC-VISO-EX-WSOG	Licencja na obsługę Systemu Obsługi Gościa; aplikacja webowa	14400,0
LIC-VISO-EX-CDSG	Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach	2750,0
LIC-VISO-EX-EVK	Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE Access	34550,0

LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF	Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF	34550,0
LIC-VISO-EX-EVO	Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis	34550,0
LIC-VISO-EX-EVS	Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler	34550,0
LIC-VISO-EX-XPRO	Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone	9900,0
LIC-VISO-EX-ANSE	Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems	3650,0
LIC-VISO-EX-TARV	Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud	9350,0
LIC-VISO-EX-WINGUARD	Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis	9350,0
LIC-VISO-EX-VENO	Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy Polon-Alfa	7250,0
LIC-VISO-EX-NAPA	Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group	6050,0
LIC-VISO-EX-C4	Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet	6050,0
LIC-VISO-EX-LUXR	Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo	3650,0
LIC-VISO-EX-CORT	Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group	3650,0
LIC-VISO-EX-URVE	Licencja na integrację z oprogramowaniem URVE Smart Office firmy Eveo	8900,0
LIC-VISO-EX-ZONIFERO	Licencja na integrację z oprogramowaniem Zonifero	8900,0
LIC-VISO-EX-IUTECH	Licencja na integrację z oprogramowaniem IU TECHNOLOGY	8900,0
LIC-VISO-EX-GEMOS	Licencja na integrację z platformą PSIM Gemos firmy Ela-compil	9350,0
LIC-VISO-EX-SATEL	Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	2500,0
LIC-VISO-EX-GIAS	Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
LIC-VISO-EX-CCTV	Licencja na integrację programową z CCTV	2500,0
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK	Licencja na integrację z systemem ZSRK	5900,0
LIC-VISO-EX-APBG	Licencja na Anti-Passback Globalny	4750,0
LIC-VISO-EX-PZ	Licencja na obsługę Stref Obwodowych	4750,0
LIC-VISO-EX-VC-LDAP	Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP)	14600,0
LIC-VISO-EX-BFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	8550,0
LIC-VISO-EX-SFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	8550,0
LIC-VISO-EX-PFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
LIC-VISO-EX-SCHFAS	Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	8550,0
LIC-VISO-EX-HFAS	Licencja na integrację z systemem SSP ESSER firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja	
VISO-EX-RKD32-LIC	Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja	4700,0
LIC-VISO-EX-UPG	Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji	
RACS Point		
RACS Point	Aplikacja terminala dostępu MD70	Bezpłatny
RCP Master 4		
RCP Master 4	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy	przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#		

UWAGI	Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)	
NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6		
SPRZĘT		
Zestawy kontroli dostępu		
MC16-PAC-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1	1635,0
MC16-PAC-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A	2530,0
MC16-PAC-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3200,0
MC16-PAC-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D 13,8 VDC/5,4 A	3690,0
Kontrolery dostępu		
MC16-PAC-1	Sieciowy kontroler dostępu dla 1 przejścia	1200,0
MC16-PAC-2	Sieciowy kontroler dostępu dla 2 przejść	1690,0
MC16-PAC-3	Sieciowy kontroler dostępu dla 3 przejść	2180,0
MC16-PAC-4	Sieciowy kontroler dostępu dla 4 przejść	2670,0
MC16-PAC-N	Sieciowy kontroler dostępu dla N przejść (N=1-16)	710,0+(N x 490,0)
MC16-PAC-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC o 1 przejście	525,0
OPROGRAMOWANIE		
VISO		
Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5		
LIC-VISO-EX-AD	Licencja za przejście	500,0
LIC-VISO-EX-IS-50	Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników	5500,0
LIC-VISO-EX-IS-100	Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników	7300,0
LIC-VISO-EX-IS-250	Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników	9450,0
LIC-VISO-EX-IS-500	Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników	12850,0
LIC-VISO-EX-IS-1000	Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników	17150,0
LIC-VISO-EX-IS-2000	Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników	22600,0
LIC-VISO-EX-IS-4000	Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników	30000,0
LIC-VISO-EX-IS-8000	Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników	39400,0
LIC-VISO-EX-IS-NL	Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników	53000,0
LIC-VISO-ST-IS-ANSE	Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET	3900,0
LIC-VISO-IS-TARV	Licencja na integrację z Argus RV TELBUD	9850,0
LIC-VISO-IS-NAPA	Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group	6450,0
LIC-VISO-IS-C4	Licencja na integrację z systemem C4	6450,0
LIC-VISO-ST-IS-LUXR	Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO	3900,0
LIC-VISO-ST-IS-CORT	Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL	3900,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4		
SPRZĘT		
Centrale systemu		
CPR32-NET-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1)	1420,0
CPR32-SE-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1)	685,0
Standardowe kontrolery dostępu		
PR311SE	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	495,0
PR311SE-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	475,0
PR411DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	480,0
PR411DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR	430,0
PR611	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	500,0
PR611-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	710,0
PR621	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	470,0
Zaawansowane kontrolery dostępu		
PR102DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	385,0
PR102DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR	365,0
PR302	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	575,0
PR312EM	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	580,0
PR312EM-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	560,0
PR312MF	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE i klawiaturą	620,0
PR312MF-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem MIFARE	600,0
PR402DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	575,0
PR402DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR	540,0
PR402DR-12VDC	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC	525,0
PR402DR-12V-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC	485,0
PR602LCD-DT-I	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD	1260,0
PR602LCD-DT-O	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa	1380,0
PR612	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	575,0
PR622	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	560,0
Zestawy kontroli dostępu		
PR411DR-SET	Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1	645,0
PR402DR-SET	Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1	760,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz		
PRT12LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	250,0
PRT12LT-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	220,0
PRT62LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	220,0
PRT64LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	245,0
PRT66LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	220,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej		
PRT12EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	310,0
PRT12EM-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	295,0
PRT62EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	280,0
PRT64EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	305,0

PRT64EM-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	470,0
PRT66EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	290,0
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
PRT82MF	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	410,0
PRT82MF-BK	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS	390,0
PRT82MF-W	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; klawiatura sensoryczna (dotykowa); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT82MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE; zaciski śrubowe; wersja bez klawiatury; seria wzornicza QUADRUS; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT84MF	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa	410,0
PRT84MF-BK	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	390,0
PRT84MF-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT84MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	
PRT12MF-R4	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych	375,0
PRT12MF-R4-BK	Czytnik zbliżeniowy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA lub Wiegand; zasilanie 12 VDC; seria wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych	340,0
PRT12MF-DES	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFIRE z klawiaturą	695,0
PRT12MF-DES-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFIRE	650,0
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®		
PRT84ME	Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne	590,0
Ekspandery		
XM-2DR	Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN	265,0
XM-8DR-BRD	Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy	445,0
Interfejsy komunikacyjne		
MCI-2	Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC	245,0
UT-2USB	Interfejs USB-RS485	245,0
UT-4DR	Interfejs komunikacyjny TCP/IP – RS485	445,0
Czytniki biometryczne		
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	przejdź do arkusza
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	przejdź do arkusza
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	przejdź do arkusza

RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	przejdź do arkusza
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	przejdź do arkusza
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	przejdź do arkusza
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	przejdź do arkusza
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	przejdź do arkusza
ASCD-1	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem	przejdź do arkusza
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	przejdź do arkusza
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	przejdź do arkusza
AX-16	Karta pamięci	przejdź do arkusza
IOS-1	Symulator we/wy	przejdź do arkusza
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	przejdź do arkusza
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	przejdź do arkusza
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	przejdź do arkusza
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	przejdź do arkusza
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	przejdź do arkusza
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	przejdź do arkusza
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza

Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku	przejdź do arkusza
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach	przejdź do arkusza
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	przejdź do arkusza
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	przejdź do arkusza
NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	przejdź do arkusza
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE		
PR Master	Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4	Bezpłatny
RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
RARC	Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF	Bezpłatny
RogerISP	Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4	Bezpłatny
RCP Master 4	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy	przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4		
RACS4-INT-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	170,0
RACS4-INT-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	560,0
RACS4-APE-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY)	340,0
RACS4-APE-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY)	1010,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS		
Czytniki biometryczne		
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych i kart MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus)	1785,0
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych MIFARE (Ultralight, Classic, DESFire, Plus); metalowa obudowa nabiurkowa	1995,0
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	285,0
RUD-3-DES	Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE Classic, Plus i DESFire z możliwością programowania numeru karty	770,0
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	1105,0
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta	
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger	260,0
Akcesoria kontroli dostępu		
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	35,0
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	305,0
ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger	305,0
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	220,0
ASCD-1	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem	1315,0
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	17,0
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	40,0
AX-16	Karta pamięci	140,0
IOS-1	Symulator we/wy	32,0
MCI-7	Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand)	68,0
CEB12	Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozapczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS	230,0
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	4,4
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	4,4
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	5,6
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	16,0
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master	5,8
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	5,8
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	7,1
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	8,5
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	13,0
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	13,3
MFC-8	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB	19,9
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	7,5

MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	8,7
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	13,3
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku	3,1
CP-2	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku	3,7
CP-3	Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku	3,7
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach	3,1
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem	2,3
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	7,3
NC-2	Zawieszka na identyfikator z logo Roger	9,8
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	10,5
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	8,4
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS		
Depozytory kluczy		
RKD32	Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7"; 32 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	23750,0
RKD32EXT	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	19550,0
RKD32-24	Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7"; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	19850,0
RKD32EXT-24	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	15750,0
RKD32-16	Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7"; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	16150,0
RKD32EXT-16	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	11950,0
RKD32-8	Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7"; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	12300,0
RKD32EXT-8	Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; drzwi przeszkłone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji v.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	8200,0
RKD24CT	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7"; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	23950,0
RKD24CT-EXT	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC, wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32)	20300,0
RKD24CT-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7"; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	18500,0

RKD24CT-EXT-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32)	14800,0
RKD24CT-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7"; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	13100,0
RKD24CT-EXT-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32)	9400,0
Opcja SG	Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz ND; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	800,0
Opcja SH	Wykonanie specjalne; elektronicznie sterowana roleta zamiast drzwi; wyklucza opcję ND, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Opcja dostępna wyłącznie dla RKD32 i RKD32EXT w wersji 1.x	6550,0
Opcja SD	Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND, SH oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	800,0
Opcja ND	Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	250,0
Opcja MK	Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32, RKD32EXT, RKD24CT oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x	1450,0
RKD32-MK-KEY	Zapasowy klucz do wkładki Master Key	250,0
RKD32KF	Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie	420,0
RKD32-UPG	Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy	
Systemy szafkowe, skrytkowe		
RCC512	Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 7"; praca autonomiczna	4000,0
RCC512-O	Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 10"; praca autonomiczna	4450,0
Licencje		
RKD32-SI-LIC	Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	
RKD32-AW-LIC	Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	1400,0
RKD32-VISO-LIC	Licencja na program VISO EX ograniczony do obsługi depozytorów RKD32; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/ RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	2000,0
RCC512-SI-LIC	Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja	
RCC512-AW-LIC	Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej	2450,0
RCC512-1C-LIC	Licencja na obsługę 1 szafki	115,0

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU		
Zamki apartamentowe		
ADL-2-L	Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz	1040,0
ADL-2-R	Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN; kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz	1040,0
Zamki elektroniczne		
SL2000B	Wewnętrzny zamek szyfrowy	175,0
SL2000E	Zewnętrzny zamek szyfrowy	205,0
SL2000F	Wewnętrzny zamek szyfrowy	205,0
SL2000F-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	290,0
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4		
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4		
RCPM4-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
RCPM4-25	Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa	1850,0
RCPM4-50	Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa	3700,0
RCPM4-100	Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa	5100,0
RCPM4-250	Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa	7700,0
RCPM4-500	Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa	11400,0
RCPM4-1000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	17150,0
RCPM4-2000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	25750,0
RCPM4-4000	Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa	
RCPM4-1WS	Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska	
RCPM4-UPG	Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej	
RCPM4-WEB-25	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 4,00 zł	1200,0
RCPM4-WEB-50	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,92 zł	2350,0
RCPM4-WEB-100	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 2,92 zł	3500,0
RCPM4-WEB-250	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,77 zł	5300,0
RCPM4-WEB-500	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,33 zł	7950,0
RCPM4-WEB-1000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,99 zł	11900,0
RCPM4-WEB-2000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,74 zł	17800,0
RCPM4-WEB-4000	Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników	

RCPM-v3to4	Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji	
Klucz licencji		
RLK-1	Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC	490,0
USŁUGI		
USR-6	Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta	przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#		

NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
USŁUGI		
USR-1	Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin)	3000,0
USR-2	Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin)	1500,0
USR-3	Warsztaty w siedzibie klienta w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku; dzień roboczy (8 godzin)	3000,0
USR-4	Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger	
USR-5	Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 300,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 400,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 500,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty	
USR-6	Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta	1990,0
USR-7	Usługa rekonfiguracji systemu na obiekcie	
Wykonanie produktu w wersji specjalnej	Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 3000,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl	
#Koniec dokumentu#		

PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
PRODUKTY WYCOFYWANE		
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu		
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A	
PRT42LT-B	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe	210,0
PRT64MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą	340,0
ME-1	Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm	250,0
ME-2-D	Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403 x 326 x 130 mm	700,0
ME-5-S	Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400 x 665 x 135 mm	1450,0
ME-8	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000	355,0
UT-2	Interfejs RS232-RS485	240,0
UT-4	Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet	990,0
PR821-CH	Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową	565,0
HRT82MF	Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych	375,0
HRT82FK	Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych	290,0
HRT82PB	Panel przycisków funkcyjnych	270,0
XM-2DR-BRD	Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR	230,0
PATROL II LCD	Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatory AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.)	980,0
PK-2	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem	27,0
PK-3	Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego	34,0
Patrol Master 3	Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD	Bezpłatny
Grupa rabatowa	zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B	
MC16-HRC-1	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój	1180,0
MC16-HRC-2	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje	1670,0
MC16-HRC-3	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje	2150,0
MC16-HRC-4	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje	2650,0
MCT82M-IO-HR	Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE	650,0
MCT86M-IO-CH-HR	Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne, 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	840,0
MCX402-1-KIT	Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; ekspander we/wy MCX402-BRD	840,0
RUD-6-LKY	Sprzętowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do portu USB komputera PC	330,0
#Koniec dokumentu#		