

MC 370 Kontakt Magnetyczny o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa



MC 370 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelącznika NC. Do stosowania w systemach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp. Obydwie części czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych plastikowych, cylindrycznych obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Wyrowadzenie kablowe
Funkcja przelącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
magnesu	Neodym (NdFeB)
Średnica wiercenia otworu w mm	8
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa/kolor	Plastikowa ABS/biały;brązowy
Temperature pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	36 x 9
części magnetycznej (L x Ø)	13,5 x 9
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	3
Atesty	VdS Niemcy klasa C, INCERT Belgia SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 370	kontakt NC, 2 m biały kabel i obudowa	16/5 mm	niezalecane
MC 370-5	kontakt NC, 5 m biały kabel i obudowa	16/5 mm	niezalecane

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.