



Network

Dome

QNV-7082R

4-Mpix wandaloodporna kamera IR typu dome



Kluczowe cechy

- Maks. rozdzielczość 4 Mpix, do 30 kl./s
- Kolor: 0.1 lx (F1.6, 1/30 s), cz-b: 0 lx (włączone diody IR)
- Zmiennookniskowy obiektyw motozoom 3.2 ~ 10 mm (3.1x)
- Zasięg IR: 30 m (98.42ft)
- Funkcja dzień/noc (ICR), WDR (120dB)
- H.265, H.264, MJPEG, obsługa wielu strumieni
- Wykrywanie ruchu, sabotażu, rozmycia
- Widok korytarzowy (90°/270°), LDC
- Karty pamięci micro SD/SDHC/SDXC 1 gniazdo (maks. 128 GB)
- IP66, IK10

Akcesoria (optionalne)



SBP-301HMMW2



SBV-136BW




SPB-VAW72



SBP-300WMW



SBP-137WMW1



SHD-1408FW



SBP-300MMW1




SBP-300LMW



SBP-300NBW



SBP-300BW



SBP-300KMW



SBP-300PMW



SBP-300CMW



QNV-7082R

4-Mpix wandaloodporna kamera IR typu dome

Specyfikacja

Wideo

Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
rozdzielczość	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. poklatkowość	H.265/H.264 : Max. 30fps at 4M all resolutions, MJPEG : Max. 15fps
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.1 lx (F1.6, 1/30s) Cz-b: 0 lx (wł. diody IR)
Wyjścia wizyjne	CVBS: 1.0 Vpp/75Ω kompozytowe, dla instalacji 720x480(N), 720x576(P)

Obiektyw

Długość ogniskowej (zoom)	3.2~10 mm (3.1x) zmiennoogniskowy
Maks. apertura	F1.6 (Wide) ~ F2.9 (Tele)
Pole widzenia	H : 98.6 (szeroki kąt) ~ 30.8 (Tele), V : 52.3 (szeroki kąt) ~ 17.3 (Tele), D : 115.7 (szeroki kąt) ~ 35.3 (Tele)
Ustawienie ostrości	Funkcja Simple focus
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC

Pochylenie / Obracanie / Przybliżanie

Pochylenie / obracanie / przybliżanie	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
---------------------------------------	----------------------------

Dane dotyczące działania

Nazwa kamery	Wyświetlanie do 85 znaków
Funkcja dzień / noc	Automatyczna (ICR)
Kompensacja tylnego oświetlenia	BLC, WDR, SSDR
Zakres dynamiki	120 dB
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR
Detekcja ruchu	4 strefy wielokątne
Maski prywatności	6 stref wielokątnych
Regulacja wzmacnienia	Niska / Średnia / Wysoka
Balans bieli	ATW / AWC / ęczny / scena wewnętrzna / scena zewnętrzna
LDC	Obsługiwany
Szybkość migawki elektronicznej	Minimum / Maksimum/ bez migotania (1/5~1/12,000 s)
Rotacja obrazu	Obrót, odbicie lustrzane, widok kolarytarzowy (90/270)
Funkcje analityczne	Detekcja rozogniskowania, detekcja kierunkowa, Detekcja ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, linia wirtualna
We/Wy alarmowe	1 we / 1 wy
Wyzwalanie zdarzeń	alityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe
Zdarzenia alarmowe	Przesyłanie plików przez FTP i e-mail Powiadomienie e-mailem Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia Wyjście alarmowe, Handover
Audio	Podłączone
Zasięg IR	30 m (98.42ft)

Sieć

Ethernet	Złącze RJ-45 (10/100BASE-T)
----------	-----------------------------

Kompresja obrazu	H.265/H.264 : główna/wysoka, MJPEG
Kompresja audio	Do wyboru G.711 u-law / G.726 G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s, 40 Kb/s
Smart Codec	Ręczny (5 obszarów), WiseStream II
Bitrate Control	H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR
Streaming	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Transmisja wielu strumieni (do 3 profili)
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL) Digest Login Authentication Filtrowanie adresów IP Dziennik dostępu użytkownika Uwierzytelnianie 802.1X
Interfejs aplikacji do programowania	ONVIF profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)

Ogólne

Język	Angielski, Koreański, Chiński, Francuski, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Japoński, Rosyjski, Szwedzki, Portugalski, Czeski, Polski, Turecki, Niemiecki, Węgierski, Grecki
Pamięć brzegowa	Micro SD/SDHC/SDXC 1 gniazdo 128 GB
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash

Środowiskowe i elektryczne

Temperatura pracy / Wilgotność	-40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / mniej niż 95% RH* Uruchomienie należy wykonać w temperaturze powyżej -30°C lub wyższej
Temp. przechowywania / Wilgotność	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F) / mniej niż 95% RH
Stopień ochrony	IP66, IK10
Napięcie wejściowe	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12 VDC
Pobór energii	PoE: maks. 11.4 W, typowo 8.5 W 12VDC: maks. 9.6 W, typowo 7.2 W

Mechaniczne

Kolor / Materiał	Biały / aluminium
Kod RAL	RAL9003
Wymiary / Masa	Ø137.0 x 106.1 mm (Ø5.39 x 4.18"), 710 g (1.565 lb)
Kompatybilny otwór na przewód / Gangbox	3/4"(M25) Pojedynczy, podwójny, 4-calowy ośmiokąt
Uchwyt mocowania (Dome)	SBP-301HMW2
Backbox	SBV-136BW

DORI (standard EN62676-4)

Wykrycie (25PPM/ 8PPF)	Szeroki kąt: 27 m (89.86ft) / Tele: 129 m (422.61ft)
Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	Szeroki kąt: 11 m (35.95ft) / Tele: 52 m (169.04ft)
Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF)	Szeroki kąt: 6 m (17.97ft) / Tele: 26 m (84.52ft)
Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	Szeroki kąt: 3 m (8.99ft) / Tele: 13 m (42.26ft)

QNV-7082R

4-Mpix wandaloodporna kamera IR typu dome



CAD

Unit: mm [inch]

