

INT-S-BL

KLAWIATURA STREFOWA

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu **INTEGRA**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy.

- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi



DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 40 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 75 mA |
| Masa | 110 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 \pm 3% |
| Wymiary | 80 x 127 x 24 mm |
| Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne) | 2 A / 24 V DC |