

1744/501

Zestaw wideodomofonowy

Jednorodzinny



OPIS

Jednorodzinny, kompaktowy zestaw wideodomofonowy z kolorową kamerą wideo, jednym przyciskiem i 7-calowym wideomonitorzem głośnomówiącym. Dwużyłowa instalacja pomiędzy komponentami zestawu o maksymalnej rozpiętości systemu do 100m. Możliwość podłączenia dodatkowego dzwonka. Wskaźniki led stanu pracy systemu, otwieranie drzwi i bramy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Instalacja	Dwużyłowa
Ilość przycisków	1
Ilość użytkowników	1
Napięcie zasilania	15 V DC
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Pobór prądu monitora	standby 10 mA / max 450 mA
Pobór prądu panelu wywołania	standby 4 mA / max 400 mA
Klasa szczelności	IP 54
Odporność na uszkodzenia	IK 07
Montaż	Natynkowy
Wymiary panelu	75 x 164 x 43mm
Wymiary etykiety	54 x 18mm
Kąt widzenia kamery	H=100 °, V=45 °
Monitor głośnomówiący 7"	Rozdzielczość 800 x 480 px
Waga panel / monitor	285g / 296g
Rozmiar zasilacza	3 moduły DIN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Panel wywołania z daszkiem
- Szerokość panelu 75mm
- Kolorowa kamera dzień / noc
- Diody podczerwieni IR
- Przycisk wywołania z etykietą
- Rozdzielczość kamery 2M
- Przyciski dotykowe
- Funkcja wyciszenia dzwonka
- Regulacja obrazu i dźwięku na monitorze (OSD)
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu 0,5-10sek.
- Regulacja czasu otwarcia bramy 0,5-10sek.
- Obsługa przycisku wyjścia lokalnego
- Obsługa dodatkowego dzwonka
- Klasa ochrony obudowy IP54, IK 07
- Montaż natynkowy