


MC 346 Kontakt Magnetyczny



MC 346 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z przełączalną funkcją kontaktu (NC/NO). Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych plastikowych, cylindrycznych obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączenie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC/NO
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 250 mA / 5 W
magnesu	Alnico 5
Średnica wiercenia otworu w mm	8
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa/kolor	Plastikowa ABS / biały ; brązowy
Temperature pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	25,5 x 9
części magnetycznej (L x Ø)	25,5 x 9
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	2
Atesty	INCERT Belgia, SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 346	Kontakt NC/NO, 2 m biały kabel i obudowa	14 mm	5 mm*
MC 346-5	Kontakt NC/NO, 5 m biały kabel i obudowa	14 mm	5 mm*
MC 346-C	Kontakt NC/NO, 5 m biały kabel i obudowa. Tylko część kontaktowa. Do wykorzystania z akcesoriami zawierającymi magnes.	X	

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.

* przy użyciu kołnierzy montażowych dla serii MC 300