


MC 470 Kontakt Magnetyczny o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa



Kontakt magnetyczny MC 470 do montażu powierzchniowego z funkcją przełącznika NC. Do stosowania w systemach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych

bram, okien i drzwi. Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – pętla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp. Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Powierzchniowy
Podłączenie	Złącza śrubowe
Funkcja przełącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
magnesu	Alnico 5
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa/kolor	Plastikowa ABS/ biały;brązowy
Temperatura pracy	-10 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	II
Kategoria ochronna obudowy	IP 43
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x W x H)	65 x 20 x 15
części magnetycznej (L x W x H)	65 x 16 x 15
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	3
Atesty	INCERT Belgia, SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENI

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 470	kontakt NC, przełącznik kontaktronowy typu A, 6 przyłączy na śruby, biała obudowa	27/16 mm	Niezalecane

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.