


MC 472 Kontakt Magnetyczny o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa



Kontakt magnetyczny MC 472 do montażu powierzchniowego z przełączalną funkcją przelącznika (NC/NO). Do stosowania w obiektach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi.

Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – pętla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp. Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej. Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Powierzchniowy
Podłączanie	Złącza śrubowe
Funkcja przelącznika	NC/NO
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 250 mA / 5 W
magnesu	Alnico 5
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa/kolor	Plastikowa ABS/ biały;brązowy
Temperatura pracy	-10 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	II
Kategoria ochronna obudowy	IP 43
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x W x H)	65 x 20 x 15
części magnetycznej (L x W x H)	65 x 16 x 15
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	3
Atesty	INCERT Belgia, SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIENÍ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGIŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA	
		DREWNO	STAL
MC 472	Kontakt NC/NO, przelącznik kontaktronowy typu C, 6 przyłączy na śruby, biała obudowa	21/5 mm	10/0 mm*

Uwaga: Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.

* jeśli konieczne, na stali użyć dodatkowych podkładek MC 400-3 i MC 400-4 pod kontaktem i magnesem.