

BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)

Kamera tubowa 4Mpx z panelem solarnym, baterią i technologią 4G



- Kamera IP 4Mpx z przetwornikiem 1/3" i obiektywem 3.6mm
- Połączenie mobilne 4G
- Panel solarny 10.5W
- Bateria 64Wh 6.4V
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Technologia aktywnego odstraszania
- Alarmy dźwiękowe i świetlne
- Zasięg IR 30m i White Light 20m
- Wbudowany czujnik PIR wykrywający człowieka
- Gniazdo karty microSD 512GB
- Czas pracy Ultra power saving mode do 76 dni (nagrywanie tylko po wykryciu zdarzenia przez wbudowany czujnik PIR - wolne wzbudzenie kamery)
- Czas pracy Power saving mode do 56 dni (nagrywanie tylko po wykryciu zdarzenia przez wbudowany czujnik PIR - szybkie wzbudzenie kamery)
- Czas pracy AOV mode do 10 dni (nagrywanie w wysokiej jakości tylko przy wykryciu zdarzeń, wideo bez zdarzeń nagrywane w niskiej jakości)
- Czas pracy nagrywanie ciągłe do 2 dni



BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)

Kamera tubowa 4Mpx z panelem solarnym, baterią i technologią 4G

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	3.6 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 78.4° V: 42.4° D: 92.4°
DORI	Detect 78m/ Observe 31m/ Recognize 16m/ Identify 8m
Czułość kamery	0.01Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	40dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1440(1~15fps)
Strumień drugi	640×360(1~15fps)
Bitrate	H.265: 32~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	20m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	USB C



BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)

Kamera tubowa 4Mpx z panelem solarnym, baterią i technologią 4G

Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Mobile network	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Power class 3: 23dBm $\pm$ 2.7dB
Rodzaj zasilania	12VDC
Pobór mocy	Ultra power saving mode: 0.036W, Power saving mode: 0.047W, AOV mode: 0.26W, Performance mode: 1.33W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	256×290×197mm
Waga	1.3 kg
Obudowa	Plastik
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD

