BRACKET D

BRACKET D to uchwyt do montażu czujek ruchu serii **SLIM LINE,** w tym bezprzewodowych modeli **APD–200**, **APMD–250** i **MPD–310**. Przewód idący do czujki można przeprowadzić przez wnętrze uchwytu, co zapewnia bezpieczeństwo i podnosi estetykę instalacji.



- możliwość montażu czujki do ściany lub sufitu
- regulacja kątów:
  - pochylenia w zakresie 35° (15° w górę i 20° w dół)
  - obrotu w zakresie 90° (po 45° na stronę)
- zastosowanie: **SLIM–PIR**, **SLIM–PIR BUS**, **SLIM–PIR–LUNA**, **SLIM–PIR–LUNA BUS**, **SLIM–PIR–LUNA–PET**, **BUS**[2], **SLIM–PIR–PRO**[1], **SLIM–PIR–PRO BUS**[1], **SLIM–DUAL**, **SLIM–DUAL BUS**, **SLIM–DUAL–LUNA**, **SLIM–DUAL–LUNA BUS**, **SLIM–DUAL–LUNA–PET**, **BUS**[2], **SLIM–DUAL–PRO**[1], **SLIM–DUAL–PRO BUS**[1], **APCAM–200**, **APD–200**, **APD–200 Pet**[2], **APMD–250**, **MPD–310**, **MPD–310 Pet**[2]
- dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej (**BRACKET D**) i ciemnoszarej (**BRACKET D DG**)

[1] Aby przy montażu czujki na uchwycie zachować zgodność z wymaganiami Grade 3, należy zastosować uchwyt ze stykiem sabotażowym, dołączony do zestawu z czujką.

[2] Montaż na uchwycie dopuszczalny wyłącznie przy zachowaniu pionowej pozycji czujki, bez jej pochylania. Jest to warunek prawidłowego działania funkcji odporności na ruch zwierząt.

Otwórz tabelę kompatybilności

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.