

Monitor wideodomofonowy 2-przewodowy

Wielofunkcyjny monitor Akuvox C313W - LP-2 z systemem operacyjnym Linux, zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pośrednictwem protokołu SIP 2.0. Dostarcza on najwyższej jakości obsługę ekranu dotykowego w dyskretnej, oszczędzającej miejsce obudowie, wyposażonej w znakomity 7-calowy pojemnościowy wyświetlacz dotykowy.



W skrócie

- Niezwykle wyraźny ekran, stylowy wygląd;
- Cienki profil i niewielkie wymiary;
- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii;
- Dwukierunkowa komunikacja audio z innymi jednostkami w 2-żyłowej sieci IP;
- Zasilanie przez NS-LP-2, możliwość podłączenia do 30 urządzeń;
- Bardzo duża odległość transmisji za pomocą kabla 2-żyłowego;
- Obsługa montażu w europejskich puszkach podtynkowych.

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- | | |
|--|---|
| • Panel przedni: Plastik | • Mikrofon: -58dB |
| • RAM / ROM: 128MB / 128MB | • Głośnik: 4Ω / 2W |
| • Wyświetlacz: 7-calowy TFT LCD | • Porty 2-żyłowe: 2 pary |
| • Ekran: 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy | • Montaż: Ścienny i na biurkowy |
| • Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | • Wymiary: 200,2 × 132,2 × 27,2 mm |
| • Port RS485: Obsługiwany | • Wilgotność pracy: 10~90% |
| • Wyjście przekaźnikowe: 1 | • Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C |
| • Wejście dzwonka: 1 | • Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C |

Ekran dotykowy / Wyświetlacz

- Tryb wyświetlania: Normally white (standardowo biały), Transmisyjny
- Rozmiar LCD: 7 cali (przekątna)
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- Współczynnik kontrastu: 500:1
- Luminancja (Jasność): 180 cd/m²
- Kąty widzenia: 50° w lewo, 50° w prawo, 40° w górę, 50° w dół
- Ekran dotykowy: Pojemnościowy projekcyjny

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Kodeki audio wąskopasmowe: G.711a, G.711μ, G.729
- Kodek audio szerokopasmowy: G.722
- DTMF: Out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa (Echo Cancellation)

Wideo

- Formaty strumieniowania: H.263 i H.264

Sieć

- Obsługiwane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Automatyczne udostępnianie (Auto-Provisioning)
- Portal zarządzania webowego
- Zrzut pakietów przez interfejs webowy
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware)
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Zastosowania

- Domy jednorodzinne
- Kompleksy apartamentowe
- Retrofit