MIO-411

Moduł **MIO–411** służy do:

- nadzoru przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających lub systemów przeciwpożarowych oraz innych urządzeń,
- sterowania przeciwpożarowym urządzeniem zabezpieczającym lub system przeciwpożarowym oraz innym urządzeniem.

Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

  - możliwość podłączenia jednego (2EOL) lub dwóch urządzeń (3EOL)
  - wybór typu wejścia: NO lub NC
  - programowalny tryb pracy
  - detekcja zwarcia lub przerwy w obwodzie
- wyjście przekaźnikowe:
  - programowalny typ wyjścia
  - możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230 V AC
  - przełączanie obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych lub pojemnościowych
- wskaźniki LED informujące o:
  - stanie wejścia
  - stanie wyjścia
  - uszkodzeniu wejścia
  - uszkodzeniu modułu
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z linii dozorowej
- możliwość montażu w miejscach występowania zjawiska skraplania pary wodnej

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	158 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	122 x 93 x 58 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	190 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	360 µA
Wyjścia przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	16 A / 230 V AC
Napięcie zasilania	18...26 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.