


Moduł 2-przewodowy

NS-LP-2 to 2-żyłowy moduł sieciowy IP firmy Akuvox, który zapewnia wygodny sposób na modernizację analogowych systemów domofonowych, bez konieczności wymiany okablowania. Jego bardzo duży zasięg transmisji i dobra kompatybilność z istniejącymi przewodami sprawiają, że nadaje się do większości starych budynków.



W skrócie

- Obsługa sieci i zasilania dla Monitorów C313W-LP-2 za pomocą kabla 2-żyłowego;
- Możliwość podłączenia do 30 urządzeń do modułu NS-LP-2;
- Duży zasięg transmisji za pomocą kabla 2-żyłowego;
- Zasilanie wejściowe: DC 48 V;
- Montaż na szynie DIN;

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- | | |
|--|---|
| • Komunikacja: TCP/IP | • Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C |
| • Port RJ45: 1 x port RJ45, adapter 10/100Mbps | • Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C |
| • Porty 2-żyłowe: 6 par magistrali 2 żyłowej | • Wilgotność pracy: 10%~90% |
| • Napięcie zasilania: DC 48 V | • Wymiary: 161 × 90 × 65 (mm) |
| • Wskaźniki statusu: 4 | • Modernizacja (retrofit) starych budynków |
| • Instalacja: Montaż na szynie DIN | • Rozdzielacze magistrali w pudełku |