

Płyta rozmówna

NR REF

ELITE

6025/PR2



OPIS

Płyta rozmówna ELITE audio dwuprzyciskowa (2-rodzinna) z modułem informacyjnym

Front wykonany jest z blachy nierdzewnej (wandaloodporny). Niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na słupkach ogrodzeniowych metalowych jak i murowanych (z wykorzystaniem dedykowanej obudowy). Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca moduł. Płyta posiada wbudowany moduł rozmówny z 2 przyciskami wywołania (płyta dwurodzinna - w ofercie znajduje się również płyta jednorodzinna 6025/PR1 oraz trzyrodzinna 6025/PR3), a także panele z wbudowanym czytnikiem RFID.

Do montażu panelu niezbędna jest obudowa podtynkowa lub natynkowa.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| System | 4+N |
| Ilość przycisków | 2 |
| Napięcie zasilania | 12V AC |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ +45°C |
| Podświetlenie etykiety: | Czerwone LED |
| Materiał wykonania: | stal nierdzewna/plexi |
| Wymiary z obudową nr. ref 6025/OND-M (wys. x szer. x gł.) | 157 x 67 x 23 [mm] (bez daszka) 157 x 67 x 35 [mm] (z daszkiem) |
| Wymiary z obudową nr. ref 6025/ RP-OP-M (wys. x szer. x gł.) | 176 x 87 x 23 (w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku) [mm] |
| Stopień ochrony | IK 07 |
| Waga: | 0,18 kg |

AKCESORIA

| | |
|--------------|---|
| 6025/OND-M | Obudowa natynkowa z daszkiem do paneli 6025 |
| 6025/RP-OP-M | Obudowa podtynkowa z ramką do paneli 6025 |