




### 24" panel AMVA ze stopką z regulacją wysokości

ProLite XB2483HSU to 24-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 80 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim czasem reakcji i wysoką jasnością zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna. ProLite XB2483HSU został wyposażony w stopkę z regulacją wysokości i funkcją PIVOT (obrot ekranu do trybu portretowego) oraz trzy wejścia sygnału: analogowe VGA (D-Sub), cyfrowe DisplayPort i HDMI oraz 2 porty USB.



HAS + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.



AMVA

Technologia AMVA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

## 1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	23.8"; 60.5cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	AMVA LED, matowe wykończenie
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel)
JASNOŚĆ	250 cd/m <sup>2</sup> typowa
KONTRAST	3 000 : 1 typowy
KONTRAST	80 000 000 : 1 ACR
CZAS REAKCJI	4ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
WYŚWIETLANE KOLORY	24-bit, 16.7 mln
REDUKCJA NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA	tak
FLICKER FREE	tak
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.275 x 0.275 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 80kHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate sync

## 2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	HDMI, DisplayPort
HDCP	tak
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe
KONCENTRATOR USB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

## 3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP, CZ) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście)
PARAMETRY REGULOWANE	ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO. Redukcja niebieskiego światła), wejście, audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), ustawienia kolorów, regulacje obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja OSD, czas wygaszenia OSD, logo startowe, automatyczne wyłączenie), informacje, przywróć
GŁOŚNIKI	2 x 2 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

STOPKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	tak
REGULACJA WYSOKOŚCI	130mm
OBRÓT EKRANU (FUNKCJA "PIVOT")	90°
KĄT OBROTU	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
KĄT POCHYLENIA	22° w górę; 5° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

## 4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
----------------------	---

## 5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	26 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS

## 6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
----------------------------------	---

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

## 7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	552.5 x 381 (511) x 230 mm
WAGA	5.6 kg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation ( ). ALL RIGHTS RESERVED.