

Panel zewnętrzny 2-przewodowy

Dwużyłowe systemy wideodomofonowe są nadal bardzo poszukiwane, ponieważ wiele domów ma starą instalację w ścianach, której wymiana jest naprawdę problematyczna. Firma Akuvox znalazła rozwiązanie tego problemu, dzięki czemu możesz korzystać z zalet systemu sieciowego IP, ale ze starą instalacją i bez konieczności jej wymiany.



W skrócie

- Front panel aluminiowy z klawiaturą numeryczną;
- System operacyjny Linux;
- Kamera szerokokątna: 110° (poziomo), 58° (pionowo);
- Dwużyłowe magistrala PLC do zasilania i dostępu do sieci;
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa przez internet z redukcją echa i szumów;
- Możliwość montażu podtynkowego i natynkowego;
- Zgodność ze standardami SIP i ONVIF;

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- | | |
|---|---|
| • Panel przedni: Stop aluminium | • Mikrofon: 1 sztuka |
| • Kamera: 2 megapiksele, automatyczne doświetlanie | • Głośnik: 1 sztuka |
| • Przycisk: Klawiatura | • Złącze zasilania: 1 sztuka |
| • Czujnik światła: Obsługiwany | • Alarm sabotażowy: Obsługiwany |
| • Czujnik podczerwieni: Obsługiwany | • Stopień ochrony IP: IP65 (odporność na pył i strumienie wody) |
| • Port Wiegand: Obsługiwany | • Instalacja: Montaż podtynkowy lub natynkowy |
| • Port RS485: Obsługiwany | • Wymiary: 185x84.5x24 mm |
| • Czytnik kart radiowych (RF): 13.56 MHz i 125 kHz, NFC | • Wilgotność pracy: 10% do 90% |
| • Wyjścia przekaźnikowe: 1 | • Temperatura pracy: od -30°C do +60°C |
| • Wejścia: 1 | • Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C |

Audio

- Obsługa protokołów komunikacyjnych SIP w wersjach 1 i 2;
- Kodeki audio dla wąskiego pasma: G.711a, G.711μ;
- Kodek audio dla szerokiego pasma: G.722;
- Obsługa tonów DTMF: przesyłane w paśmie sygnału, poza pasmem sygnału (zgodnie ze standardem RFC2833) oraz przez informacje SIP;
- Redukcja echa;
- Wykrywanie aktywacji głosu;
- Generator szumu komfortowego (tzw. biały szum).

Wideo

- Przetwornik: 1/2.8 cala, CMOS
- Rozdzielczości wideo: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 1920 × 1080 pikseli
- Maksymalna prędkość przesyłania obrazu: 1080p – 25 klatek na sekundę
- Kąt widzenia: 110° (poziomo) / 58° (pionowo)
- Mocne diody podczerwieni do oświetlania obrazu w nocy, ze wbudowanym czujnikiem światła
- Kompatybilny z zewnętrznymi urządzeniami wideo, np. rejestratorami NVR

Funkcje Wejścia/Domofonu

- Przekazniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF (naciskania cyfr na klawiaturze telefonu/domofonu)
- Kamera zawsze działa
- Automatyczny tryb nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: automatyczny
- Minimalne oświetlenie potrzebne do działania: 0.1 LUX

Sieć i Protokoły

- Obsługiwane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i Konserwacja

- Automatyczna konfiguracja
- Zarządzanie przez stronę internetową
- Pobieranie danych sieciowych przez stronę internetową
- Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej ustawień
- Eksport listy wejść (kto i kiedy wszedł)
- Eksport/import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Zastosowanie

- Domofon biurowy z własną centralą telefoniczną IP lub usługą PBX
- Zdalne sterowanie wejściem przez Internet
- Domofon w mieszkaniu/bloku z kontrolą dostępu do drzwi