

TC-C34WS I5W/E/Y/2,8mm/V4.2

## Kamera tubowa 4Mpx Starlight Dual Light

Seria Lite



### Cechy kluczowe:

- Rozdzielczość do 2560x1440 (25 kl/s)
- Diody białego światła i IR
- Czułość 0,002 Lux (F1,6)
- Zasięg podczerwieni do 50m
- 2x białe światła do 15m
- Wsparcie dla funkcji IVA (przekroczenie linii oraz wkroczenie w obszar)
- Wbudowany mikrofon, slot kart SD, przycisk RESET
- Warunki pracy -40°C~65°C
- PoE, IP67

## Specyfikacja

| Kamera                   |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik              | 1/2,8" CMOS                                                                                                           |
| Tryb wideo               | PAL/NTSC                                                                                                              |
| Czułość                  | Kolor: 0,002 Lux (F1,6, AGC wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią                                                          |
| Migawka                  | 1s do 1/100000s                                                                                                       |
| Tryb Dzień/Noc           | Automatyczny podwójny filtr podczerwieni                                                                              |
| WDR                      | 120dB                                                                                                                 |
| Zakres regulacji         | Pochylenie: 75°, obrót: 360°                                                                                          |
| Obiektyw                 |                                                                                                                       |
| Typ                      | Stały                                                                                                                 |
| Ogniskowa                | 2,8mm                                                                                                                 |
| Mocowanie obiektywu      | M12                                                                                                                   |
| Przystona                | F1,6                                                                                                                  |
| Pole widzenia            | W poziomie: 93,5°, w pionie: 52,5°                                                                                    |
| Doświetlanie             |                                                                                                                       |
| Diody podczerwieni       | 2                                                                                                                     |
| Zasięg                   | Do 50m                                                                                                                |
| Długość fali             | 850nm                                                                                                                 |
| Białe światło            | 2 diody                                                                                                               |
| Standardy kompresji      |                                                                                                                       |
| Kompresja wideo          | S+265/H.265/H.264                                                                                                     |
| Strumień kompresji wideo | 32Kbps do 6Mbps                                                                                                       |
| Kompresja audio          | G.711A/G.711U/ADPCM                                                                                                   |
| Strumień kompresji audio | 8K~48Kbps                                                                                                             |
| Obraz                    |                                                                                                                       |
| Maks. rozdzielczość      | 2560x1440                                                                                                             |
| Główny strumień          | PAL: 25 kl/s (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)<br>NTSC: 25 kl/s (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
| Drugi strumień           | PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)<br>NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)                |
| Trzeci strumień          | Brak                                                                                                                  |
| Ustawienia obrazu        | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość                                                                                 |
| Wzmocnienie obrazu       | BLC, 3D DNR, HLC                                                                                                      |
| ROI                      | 8 regionów                                                                                                            |
| OSD                      | 16x16, 32x32, 48x48, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 1 region                                |
| Nakładanie obrazu        | Brak                                                                                                                  |
| Maska prywatności        | Tak, 4 regiony                                                                                                        |
| Korekcja mgły            | Tak                                                                                                                   |
| Funkcje                  |                                                                                                                       |
| Wyzwalanie alarmu        | Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP                                                                         |
| Analiza wideo            | Przekroczenie linii, wkroczenie w obszar                                                                              |

|                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wczesne ostrzeżenie</b>     | Brak                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sieć</b>                    |                                                                                                                                                                                         |
| <b>ANR</b>                     | Tak (tylko dla ANR w rejestratorach Tiandy)                                                                                                                                             |
| <b>Protokoły</b>               | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet                                                                                                                   |
| <b>Kompatybilność</b>          | ONVIF (Profil S/T/G), SDK, CGI, P2P (wzajemnie wykluczające się z profilem G)                                                                                                           |
| <b>Zdalne połączenia</b>       | ≤2                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oprogramowanie</b>          | Easy7, EasyLive Plus                                                                                                                                                                    |
| <b>Interfejs</b>               |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interfejs komunikacji</b>   | 1x RJ45 10M/100M                                                                                                                                                                        |
| <b>Audio (wejście/wyjście)</b> | Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                                      |
| <b>Alarm (wejście/wyjście)</b> | Brak                                                                                                                                                                                    |
| <b>Przycisk resetowania</b>    | Tak                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pamięć</b>                  | Wbudowany slot kart microSD (do 512GB)                                                                                                                                                  |
| <b>Ogólne</b>                  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Języki</b>                  | Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski, Arabski, Wietnamski, Ukraiński |
| <b>Warunki pracy</b>           | -35°C~60°C, 0~95% RH                                                                                                                                                                    |
| <b>Zasilanie</b>               | DC 12V±25%, PoE (802.3af)                                                                                                                                                               |
| <b>Pobór energii</b>           | Maks: 6,5W (12V)/8W (PoE)                                                                                                                                                               |
| <b>Szczelność</b>              | IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017)                                                                                |
| <b>Grzałka</b>                 | Brak                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wymiary</b>                 | 160,8x68x74,5mm                                                                                                                                                                         |
| <b>Waga</b>                    | 0,47Kg                                                                                                                                                                                  |

Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać w najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie.