



Panel kontroli dostępu to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania w różnych środowiskach – od biur, przez budynki mieszkalne, po obiekty użyteczności publicznej. Panel wyposażony został w **szyfrator** oraz dualny czytnik **13,56MHz i 125KHz**. Szyfrator wyróżnia się smukłą obudową o szerokości zaledwie **50 mm**, co pozwala na montaż w wąskich przestrzeniach. Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium i szkła hartowanego 2.5D. Panel posiada certyfikaty **IP65** (odporność na kurz i wodę) oraz **IK08** (odporność na uderzenia), co gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. **GR-KD-KT** to elegancka i zaawansowana technologicznie opcja dla tych, którzy szukają niezawodnego rozwiązania do kontroli dostępu.

Najważniejsze cechy panelu



WYGODNE OTWIERANIE

Dualny czytnik w standardzie Mifare 13,65 MHz i 125kHz, możliwość otwarcia wejścia: brelokiem, kartą zbliżeniową, smartfonem z aktywny NFC*, kodem: #KOD#, BLE (Chmura)



OBSŁUGA WIEGAND26 i RS 485

Panel zapewnia integrację za pomocą portów komunikacyjnych Wiegand i RS 485,



KOMUNIKAT GŁOSOWY

informujący o otwarciu elektrozaczepu – „Drzwi zostały otwarte”



1 PRZEKAŹNIKI & ALARM, 2 WEJŚCIA

Panel posiada wbudowany przekaźnik do otwierania bramy/furtki. Funkcja ALARM uruchamia powiadomienie w przypadku prób kradzieży lub wandalizmu.



PODŚWIETLANE PRZYCISKI

Panele posiadają podświetlaną klawiaturę jak również sygnalizację aktywności.



WSPÓŁPRACA Z CMS I CHMURĄ KONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS WEB



PoE

IP65

Wiegand

IK08



Dostępne warianty: natynkowy (GR-KD-KT)



WYDAJNOŚĆ

Pojemność do 20 000 kart/kodów użytkowników
Rejestracja do 100 000 zdarzeń



WYSOKA OCHRONA IK8 / IP 65

Panele posiadają stopień ochrony na uderzenia IK8, oraz pyłoszczelność i wodoszczelność IP65



OBSŁUGA ZASILANIA POPRZECZ POE

Lub oddzielnym zasilaczem 12V DC

Urządzenia współpracujące

*funkcja otwierania wejścia za pomocą smartfona z NFC nie jest dostępna dla wszystkich telefonów.

Monitory	GR-IS4(WiFi)/GR-IS5(WiFi)	GR-IS1-WA / WAW (Wi-Fi)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	GR-IS2/GR-IS20/GR-IS22
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA2	GR-ISA1.2	GR-ISA3	
Panele	GR-OS5 / GR-OS10EK	GR-OS2 / GR-OS12/GR-OS11	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS8/GR-OS10-1B..5B	GR-OS9/GR-OS10K
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW162v2	GR-SW242	
Portiernie	GR-CP2				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	



Dane techniczne

	Zasilanie:	12V DC/2A lub PoE IEEE 802.3af
	Maksymalny pobór mocy:	3,5W
	Pobór mocy (czuwanie):	1,5W
	System operacyjny:	Linux
	SDRAM:	64 MB
	Flash:	128 MB
	Maksymalna ilość użytkowników:	20 000
	Ilość paneli w jednej instalacji:	–
	Rozległość instalacji:	Bez ograniczeń
	Ilość wybieranych monitorów:	–
	Wyświetlacz	–
	Rozdzielczość wyświetlacza	–
	Przetwornik kamery:	–
	Rozdzielczość kamery:	–
	Kąty widzenia kamery:	–
	Doświetlenie kamery:	–
	Kodeki audio / wideo:	–
	Jakość audio:	–
	Tryb pracy:	–
	Czas rozmowy:	–
	Komunikaty głosowe:	Tak – „Drzwi zostały otwarte” po otwarciu elektrozaczepu
	Otwieranie kodem:	Tak do 20 000 kodów
	Otwieranie RFID:	Tak dualny czytnik 13,56MHz(SL1/SL3) & 125kHz
	Otwieranie twarzą:	–
	Otwieranie panelem wewnętrznym:	–
	Otwieranie smartfonem:	Tak, NFC*, BLE 5.3* i app Entrycom - otwieranie*
	Wejścia:	Tak - 2, typu NO
	Materiał:	szkło akrylowe/ABS
	Kolor:	Czarny
	Przyciski	dotykowe podświetlane
	Podświetlenie:	Tak
	Czytnik RFID/Mifare:	Tak do 20 000 użytkowników i kart
	Klasa ochrony:	IP 65, Ik08
	Temperatura pracy:	–40°C do +55°C
	Dopuszczalna wilgotność:	10% – 90% (bez kondensacji)
	Montaż:	Natynkowy (GR-KD-KT) podtynkowy (GR-KD-KT(-p))
	Wymiary (mm):	137 x 50 x 77 (GR-KD-K)
	Wymiary puszkii podtynkowej (mm):	–
	Zalecana wysokość instalacji:	150 cm między obiektywem a podłożem
	Sterowanie elektrozaczepem:	1 przekaźnik NO,NC (obciążalność maks. 1A)
	Wejście / wyjście Wiegand26:	Tak,
	Interfejs sieciowy LAN:	10/100 Mbps, RJ45
	Komendy HTTP wysyłane w trakcie:	dzwonienia, odebrania, zakończenia, dla przekaźników
	Rekomendowany przewód:	skrętka CAT.5e
	Protokoły sieciowe:	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP i ARP
	Wyjście komunikacyjne:	RS485
	Rejestr zdarzeń:	do 100 000 zdarzeń

Montaż i wymiary

Panel natynkowy
GR-KD-KT

WYMIARY:

137 x 50 x 77 mm

