

# Cyfrowa stacja wewnętrzna OP-VM4 do systemów ELFON Optima



Cyfrowa stacja wewnętrzna do systemów Optima z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 4" z sensorycznymi przyciskami otwarcia drzwi, przyciskiem obsługi dodatkowego przekaźnika (np. brama wjazdowa) wejście KE (do bezpośredniego sterowania urządzeń dodatkowych). Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z panelami cyfrowymi wersji OPTIMA SL255RC oraz modulem rozdzielacza wideo OP-VR4.

- kolorowy wyświetlacz 4", dotykowa klawiatura
- komunikacja pomiędzy stacją wewnętrzną a panelem bramowym
- płynna regulacja parametrów obrazu i głośności rozmowy
- konfiguracja adresu monitora dostępna bez konieczności rozkręcenia obudowy
- przycisk obsługi dodatkowego przekaźnika (np. brama wjazdowa)
- wejście KE (do bezpośredniego sterowania urządzeń dodatkowych)
- zwierne wejście przycisku dzwonka dodatkowego (np. drzwiowego)
- sensoryczny przycisk podglądu obrazu z kamerą

## Dane techniczne:

WYŚWIETLACZ	4" kolorowy wyświetlacz TFT
ZASILANIE	15 – 16V DC 0,4A
SYGNAŁ WIDEO WEJŚCIA	PAL, NTSC 1Vp-p
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PANELEM A STACJĄ WEWNĘTRZNĄ	350m dla przewodu 0,8mm ; 200m dla przewodu 0,5mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY PANELEM A OP-VP4	100m
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY OP-VP4 A OP-VR4	100m
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LINII WIDEO POMIĘDZY OP-VR4 A STACJĄ WEWNĘTRZNĄ	30m (zasilanie centralne) 50m (zasilanie indywidualne)
ZALECANY PRZEWÓD	skrętka UTP lub skrętka telekomunikacyjna parowana o średnicy 0,8mm
WYMIARY	125x190x26mm

