

CELO

Odkryj nowość **FORCE ONE**

Najsilniejszy, najlżejszy i najbardziej ergonomiczny osadzak gazowy



CELO
Fixings technology




FORCE ONE

"numer jeden wśród osadzaków gazowych"



- 1 Efektywna ochrona przed pyłem**
Filtr przedni ze stali nierdzewnej
- 2 Wspaniała ergonomia**
Węższa i dłuższa lufa pozwalająca na łatwą aplikację nawet w trudno dostępnych miejscach.
- 3 Wysoka wydajność**
Niezawodny podajnik gwoździ
- 4 Szybkie ładowanie**
Łatwa aplikacja pojemnika z gazem
- 5 Lepsze wyważenie**
Ulepszony balans dla mniejszego zmęczenia

Główne zalety



Czysty i cichy, idealny do zamkniętych przestrzeni



Inteligentny sterowany komputerowo wentylator dostosowuje się do otoczenia



Wskaźnik rozładowania baterii



Skuteczny filtr chroniący komorę wewnętrzną przed kurzem





Ultra lekki spust



Manualny regulator głębokości zakotwienia dla lepszego ustawienia mocy

Materiały bazowe



FORCE ONE rozmiary i pojemnik z gazem

Kod produktu	Opis	Ilość opakowanie	Opakowanie zbiorcze
FONE20	FORCE ONE Kit – krótki magazynek 20 gwoździ	1	–
FONE40	FORCE ONE Kit – długi magazynek 40 gwoździ	1	–
9GASFONE	Pojemnik na 800 strzałów	20	80

FORCE ONE gwoździe do twardego betonu i stali

Kod produktu	Opis	Ilość opakowanie	Opakowanie zbiorcze
913800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x13mm	800	4 000
917800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x17mm	800	4 000
922800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x22mm	800	4 000
927800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x27mm	800	4 000
932800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x32mm	800	4 000
938800XHA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x38mm	800	4 000



- Specjalne cynkowane gwoździe do bardzo twardego betonu
- Wysoka wydajność i optymalna penetracja
- Atesty przeciwpożarowe i ICC

FORCE ONE gwoździe standard

Kod produktu	Opis	Ilość opakowanie	Opakowanie zbiorcze
919800TKA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x19mm	800	4 000
925800TKA	FORCE ONE XHA gwoździe+pojemnik z gazem 2,6x25mm	800	4 000



	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	25 mm	27 mm	32 mm	38 mm
Stal								
Beton C25/30								
Beton 20/25								
Betonowe bloczki								
Drewno								

Rekomendowane Odpowiednie

Karta techniczna

SPECYFIKACJA PRODUKTU	FORCE ONE
WYSOKOŚĆ	365 mm (14-3/8")
SZEROKOŚĆ	124 mm (4-7/8")
DŁUGOŚĆ	334 mm (13-1/8")
WAGA	3.6 Kg (7.9 lbs.) (wraz z baterią)
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA	22 gwoździe
BATERIA	Bateria Part * GN70381
POJEMNOŚĆ BATERII	6V DC, 1.5Ah
ŁADOWARKA	Ładowarka (Part * GN70380)
NAPIĘCIE PRĄDU	100-240V AC, 50 or 60Hz
POBÓR MOCY	8VA (10V 800mA)
DŁUGOŚĆ ŁADOWANIA	150 minut maksymalnie
AKCESORIA	Okulary ochronne, walizka, bateria, ładowarka, narzędzie do usuwania zakleszczeń
TEMPERATURA UŻYKOWANIA	-5°C / 23°F do 49°C / 120°F

Zestaw zawiera:

- 1 x Narzędzie Force One
- 1 x okulary ochronne
- 2 x zatyczki do uszu
- 2 x bateria
- 1 x ładowarka
- 1 x walizka
- 1 x narzędzie do usuwania zakleszczeń



FORCE ONE bateria i ładowarka

Kod produktu	Opis	Ilość opakowanie
FONEBAT	FORCE ONE bateria	1
FONECAR	FORCE ONE ładowarka	1

FORCE ONE

akcesoria do instalacji
elektrycznych i sanitarnych

Łatwy montaż uchwytu na nosku osadzaka



Rozwiązania dla instalacji rur i rurek PVC

Multiwymiarowy uchwyt ABT

Kompatybilny z osadzakami:

AG20, HILTI GX3-BX3, WURTH Diga C5, SPIT 700E, SPIT 800E, RAWL SC40

Uchwyt otwarty UT

Kompatybilny z osadzakami:

SPIT 700E, SPIT 800E, AGII

Pojedynczy i podwójny uchwyt FP i FPD

Szybka instalacja rur na podłodze

Kompatybilny z osadzakami:

AG20, HILTI GX3-BX3, WURTH Diga C5, SPIT 700E, SPIT 800E, RAWL SC40



Rozwiązania do instalacji na posadzce

Pojedynczy uchwyt metalowy FT

Kompatybilny z osadzakami:

AG20, HILTI GX3-BX3, WURTH Diga C5, SPIT 700E, SPIT 800E, RAWL SC40



Rozwiązania do montażu opasek kablowych

Uchwyt nylonowy do opasek kablowych TBB i TBBD

Kompatybilny z osadzakami:

AGII, WURTH Diga C5, SPIT 700E, SPIT 800E, RAWL SC40



Rozwiązania dla montażu linek

Metalowy haczyk AAT

Kompatybilny z osadzakami:

WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII



Rozwiązania dla montażu kabli

Metalowy uchwyt PFT i DFT

Kompatybilny z osadzakami:

HILTI GX3, HILTI BX3, WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII

Nylonowy uchwyt do wiązek kablowych WSC i WDC

Kompatybilny z osadzakami:

HILTI GX3, HILTI BX3, WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII

Nylonowy uchwyt do kabli podtynkowych TPC

Kompatybilny z osadzakami:

HILTI GX3, HILTI BX3, WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII



Rozwiązania dla gwintów metrycznych

Metalowy uchwyt dla pręta gwintowanego ATV

Kompatybilny z osadzakami:

HILTI GX3, HILTI BX3, WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII

Metalowy uchwyt z gwintem ATR

Kompatybilny z osadzakami:

HILTI GX3, HILTI BX3, WURTH Diga C5, DEWALT C5, DEWALT DCN890, SPIT 700E, SPIT 800E, AGII



Więcej rozwiązań znajdziesz na www.celofixings.pl

FORCE ONE

"najmocniejszy i najlżejszy w swojej klasie"



Mocny

105 J poprzednio 85 J

Lżejszy

3,6 kg poprzednio 3,8 kg [z baterią]

Dwukrotnie szybszy

1000 poprzednio 500 strzałów na godzinę

Łatwość zamocowania

Docisk zabezpieczający [N] 45-50 poprzednio 50-70

Niesamowicie poręczny

Kompaktowy i najmniejszy 365 mm
poprzednio 473 mm długości

Główne cechy



Zakres gwoździ
od 13 do 38mm



Ergonomiczny
uchwyt




Dwustronny
zaczep hakowy



Pojemnik gazowy
łatwy w montażu



4500 mocowań
na jednym ładowaniu



Kompatybilny z gwoździami
XHA i TKA

Zastosowania

- Mocowanie kabli i przewodów do podłóg, ścian i sufitów na betonie, litym murze lub stali
- Mocowanie rur sanitarnych do podłóg
- Nadaje się do różnych lekkich zamocowań w betonie, litym murze lub stali
- Mocowanie profili płyt kartonowo-gipsowych do podłóg, ścian i sufitów na betonie, litym murze lub stali
- Mocowanie siatki, membran lub folii za pomocą specjalnych podkładek do ścian
- Mocowanie łączników ściennych do betonu, litego muru lub stali - zalecane jest użycie specjalnego uchwyty podkładki



Small Things Matter

CELO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50
95-050 Konstantynów Łódzki
E-mail: celopolska@celo.com

tel.: +48 42 250 54 43
fax: +48 42 291 14 49

www.celofixings.pl



Zastrzeżenie dotyczące rekomendacji, informacji i wykorzystania danych

Zalecenia, informacje i dane zawarte w tej ulotce zostały zebrane z najwyższą starannością i dokładnością. Opierają się na zasadach i czynnikach bezpieczeństwa określonych w dokumentacji technicznej CELO. SL. Informacje i dane mogą ulec zmianie. CELO Fixings. SL. zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów, materiałów oraz specyfikacji produktów w tej ulotce bez wcześniejszego uprzedzenia.