

Switche PoE z zasilaczem desktop 52 V DC w komplecie Seria USF...P

ULTRALINK

Cechy:

- modele 4, 8, 16 portów PoE + 2 porty UpLink (RJ45);
- zgodne ze standardem IEEE 802.3af/at;
- tryb LongRange - połączenia do 200 metrów;
- tryb VLAN (dostępny w modelach do 8 portów);
- funkcja watchdog - automatyczny restart nieaktywnych urządzeń;
- obudowa metalowa.

Zasilacz desktop 52 V DC Pulsar
w komplecie.



Montaż do podłoża.



Kod	Ilość portów PoE	Moc portu PoE	UPLINK	Ilość niezależnych portów	Zasilanie	Montaż podłoże / RACK 19"	Wymiary W×H×D [± 2mm]
USF64P	4 – 10/100 Mb/s	30W	2 – 10/100 Mb/s	6	52 V DC / 60W PSD520115	✓ / –	133×29×78
USF108P	8 – 10/100 Mb/s	30W	2 – 10/100 Mb/s	10	52 V DC / 90W PSD520175	✓ / –	191×29×78
USF1816P	16 – 10/100 Mb/s	30W	2 – 1 Gb/s	18	52 V DC / 160W PSD520300	– / ✓	270×45×191



Przełącznik trybu Long Range
(porty PoE: 9-16)

• zasięg 100m - 100Mbit/s - OFF

• zasięg 200m - 10Mbit/s - ON

Kamery IP – PoE
Data + zasilanie 52VDC



K1 – PoE



K2 – PoE



K16 – PoE

