



## BCS-L-SNVR0401-4KE

4 kanałowy jednodyskowy rejestrator smart



- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mbps
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (4 kanały), detekcja twarzy (4 kanały), SMD Plus (4 kanały)
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA 1080P
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2xUSB, 1xRJ45
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V



## BCS-L-SNVR0401-4KE

### 4 kanałowy jednodyskowy rejestrator smart

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	4
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Podział na wyjściach	1/4
Sekwencja obrazu	Tak
Dekodowanie	4 × 1080p@30 fps
Maksymalne pasmo	Przychodzące 80Mbps, wychodzące 60Mbps, odtwarzanie 80Mbps
Rozdzielczość nagrywania	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Odtwarzanie nagrań	4 kanały
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Dysk twardy	1×SATA max 10TB
Interfejsy	2×USB2.0 (tył)
Zasilanie	12V DC, 2A, pobór mocy <10W
Warunki pracy	-10°C ~+50°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	Smart, 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm, 0.45kg

